

پیچ

پیچ یکی از ابزارهای اتصال موقت و درعین حال محکم است. پیچ به انگلیسی BOLT و SCREW که تفاوت آن‌ها در داشتن و نداشتن مهره است. پیچ گالوانیزه گرم تا زمانی که سن و سالی از وسیله شما بگذرد؛ مانند یک همراه وفادار در کنارش می‌ماند. پیچ‌ها انواع بسیار گوناگونی دارند و قیمت پیچ بسته به شکل رزوه، سرپیچ، نیمه ر

720 کالا در این دسته

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ سر تخت استوانه PB-2220	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ سرگرد استوانه PB-2219	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ چهارسو خودکار PB-2233	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن مغزی آهنی PB-2287	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن مغزی استیل PB-2289	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن تمام رزوه آهنی PB-2290	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن تمام رزوه استیل PB-1715	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن سر تخت آهنی PB-1714	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن سر تخت استیل PB-2236	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن نیم رزوه آهنی PB-2291	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن نیم رزوه استیل PB-2292	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ چهارسو استیل و مشکی PB-2234	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ چهارسو خودکار سر تخت PB-2232	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ چهارسو سر تخت آهنی PB-2235	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ شش گوش آهنی و خشکه PB-2298	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 14×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×100 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×100 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 14×100 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×100 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 18×100 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×100 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 22×100 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×100 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×10 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×10 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×110 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×110 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×110 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×110 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×120 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×120 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×120 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×120 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 22×120 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×120 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 110×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×130 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×140 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 110×14	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M14	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
باملو پیچ آلن سر خزینه 10×14 میلی‌متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×14	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 24×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 6×15	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×15 میلی‌متر تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×160 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 110×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×16	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×18	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×18	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×18	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×18	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×18	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×18	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×20 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×20 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 24×20 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 18×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 22×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M22	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 24×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M24	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 6×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M6	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ سه متری نمره 10 PB-1370	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 975 (میله رزوه‌شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 10×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M3	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M4	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M5	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن سر خزینه 6×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 7×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۷	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 8×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ سه متری نمره 12 PB-1369	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 10×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×12 میلی متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×12 میلی متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 7×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۷	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 8×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ سه متری نمره 14 PB-1368	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×14	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×14	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×14 میلی متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 7×14 میلی متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۷	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 8×14	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ سه متری نمره 16 PB-1367	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×25 میلی‌متر تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M6	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×35 میلی‌متر تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M6	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×40 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M6	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 1.5×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M4	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M4	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2.5×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M4	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×4 میلی‌متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M3	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M4	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M4	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×50 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M6	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 1.5×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M5	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 10×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M5	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M5	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2.5×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M5	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M3	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3.5×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M3	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن سر خزینه 4×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 50×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ سه متری نمره 6 PB-1372	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×60 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 1×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ سه متری نمره 8 PB-1371	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 1×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 15×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن سر خزینه 5×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 7×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۷	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 8×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای M6×20 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ یک‌متری نمره 10 تمام‌دنده PB-1384	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 975 (میله رزوه‌شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ آلن نیم‌دنده 14×100 با سر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ یک‌متری نمره 12 تمام‌دنده PB-1383	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 975 (میله رزوه‌شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یک‌متری نمره 14 تمام‌دنده PB-1382	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 975 (میله رزوه‌شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ‌ومهره دم خوک 300×14 PB-1153	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	—	استعلام
پیچ‌ومهره دم خوک 350×14 PB-1154	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	—	استعلام
پیچ یک‌متری نمره 16 تمام‌دنده PB-1381	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 975 (میله رزوه‌شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ‌ومهره دم خوک 200×16 PB-1158	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام
پیچ‌ومهره دم خوک 250×16 PB-1157	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام
پیچ‌ومهره دم خوک 300×16 PB-1156	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام
پیچ‌ومهره دم خوک 350×16 PB-1155	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ ومهره دم خوکی 400×16 PB-1159	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام
پیچ ومهره دم خوکی 450×16 PB-1182	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام
پیچ ومهره دم خوکی 500×16 PB-1160	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام
پیچ ومهره دم خوکی 550×16 PB-1162	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام
پیچ ومهره دم خوکی 600×16 PB-1161	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	—	استعلام
پیچ یکمتری نمره 18 تمامدنده PB-1380	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 20 تمامدنده PB-1379	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 22 تمامدنده PB-1378	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 24 تمامدنده PB-1377	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 27 تمامدنده PB-1376	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 30 تمامدنده PB-1375	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 33 تمامدنده PB-1374	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۳	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 36 تمامدنده PB-1373	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۶	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 5 تمامدنده PB-1387	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 6 تمامدنده PB-1386	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ یکمتری نمره 8 تمامدنده PB-1385	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 975 (میله رزوه شده) / ISO 4017	استعلام
پیچ اتاقی (اطاقی) PB-2221	متریک با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 10 در 100 نیم‌دنده PB-1547	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۵,۹۰۰
پیچ شش گوش 10 در 110 نیم‌دنده PB-1539	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۷,۰۰۰
پیچ شش گوش 10 در 120 نیم‌دنده PB-1546	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 130 نیم‌دنده PB-1543	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۹,۶۰۰
پیچ شش گوش 10 در 140 نیم‌دنده PB-1545	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 150 نیم‌دنده PB-1544	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۲۲,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 180 نیم‌دنده PB-1542	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۲۶,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 200 نیم‌دنده PB-1541	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۲۹,۱۰۰
پیچ شش گوش 10 در 220 نیم‌دنده PB-1538	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 250 نیم‌دنده PB-1540	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 300 نیم‌دنده PB-1552	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 40 نیم‌دنده PB-1553	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 50 نیم‌دنده PB-1554	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۹,۰۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 10 در 60 نیم‌دنده PB-1551	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۰,۲۰۰
پیچ شش گوش 10 در 70 نیم‌دنده PB-1550	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۱,۶۰۰
پیچ شش گوش 10 در 80 نیم‌دنده PB-1548	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۳,۰۰۰
پیچ شش گوش 10 در 90 نیم‌دنده PB-1549	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۴,۳۰۰
پیچ اتفاقی 10×100 PB-1355	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 10×100 تمام‌دنده PB-1228	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۳,۹۰۰
پیچ اتفاقی 12×100 PB-1335	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 12×100 PB-1313	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 12×100 تمام‌دنده PB-1210	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 14×100 تمام‌دنده PB-1197	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۹,۰۰۰
پیچ اتفاقی 16×100 PB-1324	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 16×100 PB-1310	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 16×100 تمام‌دنده PB-1176	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳۸,۶۰۰
پیچ شش گوش 18×100 تمام‌دنده PB-1143	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴۹,۵۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 20×100 تمام‌دنده PB-1127	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۶۴,۳۰۰
پیچ شش گوش 24×100 تمام‌دنده PB-1304	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۹۸,۰۰۰
پیچ شش گوش 27×100 تمام‌دنده PB-1285	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۲۸,۵۰۰
پیچ شش گوش 27×100 نیم‌دنده PB-1412	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 30×100 تمام‌دنده PB-1283	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۶۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 36×100 نیم‌دنده PB-1395	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۶	DIN 931 / ISO 4014	۲۶۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 6×100 تمام‌دنده PB-1257	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴,۶۰۰
پیچ اتاقی 8×100 PB-1339	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×100 تمام‌دنده PB-1246	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۸,۸۰۰
پیچ شش گوش 10×10 تمام‌دنده PB-1240	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 15×10 تمام‌دنده PB-1239	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 8×10 تمام‌دنده PB-1243	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 10×110 تمام‌دنده PB-1227	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 14×110 تمام‌دنده PB-1196	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 16×110 تمام‌دنده PB-1175	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 18×110 تمام‌دنده PB-1142	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×110 تمام‌دنده PB-1126	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 24×110 تمام‌دنده PB-1303	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 27×110 نیم‌دنده PB-1413	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 30×110 تمام‌دنده PB-1270	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 30×110 نیم‌دنده PB-1398	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۸۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 8×110 تمام‌دنده PB-1245	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 100 در 12 نیم‌دنده PB-1434	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 931 / ISO 4014	۲۲,۵۰۰
پیچ شش گوش 110 در 12 نیم‌دنده PB-1433	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 931 / ISO 4014	۳۰,۰۰۰
پیچ شش گوش 120 در 12 نیم‌دنده PB-1432	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 931 / ISO 4014	۲۶,۳۰۰
پیچ شش گوش 130 در 12 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 931 / ISO 4014	۲۸,۳۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 12 در 50 نیم‌دنده PB-1439	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 931 / ISO 4014	۱۲,۷۰۰
پیچ شش گوش 12 در 60 نیم‌دنده PB-1440	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 931 / ISO 4014	۱۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 12 در 70 نیم‌دنده PB-1438	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 931 / ISO 4014	۱۶,۶۰۰
پیچ شش گوش 12 در 80 نیم‌دنده PB-1437	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 931 / ISO 4014	۱۸,۶۰۰
پیچ شش گوش 10×120 تمام‌دنده PB-1226	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×120 تمام‌دنده PB-1209	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۴,۱۰۰
پیچ شش گوش 14×120 تمام‌دنده PB-1195	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳۳,۱۰۰
پیچ اتاکی 16×120 PB-1323	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 16×120 تمام‌دنده PB-1174	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 18×120 تمام‌دنده PB-1141	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×120 تمام‌دنده PB-1124	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۷۳,۲۰۰
پیچ شش گوش 22×120 تمام‌دنده PB-1106	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۹۳,۳۰۰
پیچ شش گوش 24×120 تمام‌دنده PB-1302	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۱۱,۲۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 27×120 نیم‌دنده PB-1414	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	۱۵۶,۳۰۰
پیچ شش گوش 30×120 تمام‌دنده PB-1281	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 30×120 نیم‌دنده PB-1399	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۹۹,۴۰۰
پیچ شش گوش 36×120 نیم‌دنده PB-1394	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۶	DIN 931 / ISO 4014	۲۸۹,۱۰۰
پیچ شش گوش 8×120 تمام‌دنده PB-1244	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۰,۲۰۰
پیچ شش گوش 10×130 تمام‌دنده PB-1225	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×130 تمام‌دنده PB-1208	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 14×130 تمام‌دنده PB-1194	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 16×130 تمام‌دنده PB-1173	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 18×130 تمام‌دنده PB-1140	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×130 تمام‌دنده PB-1123	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 22×130 تمام‌دنده PB-1105	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 24×130 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 27×130 نیم‌دنده PB-1415	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	۱۶۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 30×130 تمام‌دنده PB-1269	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 30×130 نیم‌دنده PB-1400	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۲۰۶,۵۰۰
پیچ شش گوش 100 در 14 نیم‌دنده PB-1520	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	۳۱,۳۰۰
پیچ شش گوش 120 در 14 نیم‌دنده PB-1526	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	۳۶,۹۰۰
پیچ شش گوش 130 در 14 نیم‌دنده PB-1527	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 140 در 14 نیم‌دنده PB-1528	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 150 در 14 نیم‌دنده PB-1534	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	۴۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 160 در 14 نیم‌دنده PB-1529	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 180 در 14 نیم‌دنده PB-1530	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	۵۲,۶۰۰
پیچ شش گوش 200 در 14 نیم‌دنده PB-1531	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	۵۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 220 در 14 نیم‌دنده PB-1535	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 250 در 14 نیم‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 931 / ISO 4014	۷۰,۶۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 14 در 300 نیم‌دنده PB-1537	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 60 نیم‌دنده PB-1501	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 931 / ISO 4014	۲۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 14 در 70 نیم‌دنده PB-1518	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 931 / ISO 4014	۲۳,۶۰۰
پیچ شش گوش 14 در 80 نیم‌دنده PB-1532	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 931 / ISO 4014	۲۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 14 در 90 نیم‌دنده PB-1533	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 931 / ISO 4014	۲۸,۸۰۰
پیچ شش گوش 10×140 تمام‌دنده PB-1224	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×140 نیم‌دنده PB-1429	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 931 / ISO 4014	۳۰,۰۰۰
پیچ شش گوش 14×140 تمام‌دنده PB-1193	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 16×140 تمام‌دنده PB-1172	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 18×140 تمام‌دنده PB-1139	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×140 تمام‌دنده PB-1125	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 22×140 تمام‌دنده PB-1104	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 24×140 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 27×140 نیم‌دنده PB-1416	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	۱۷۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 30×140 تمام‌دنده PB-1268	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 10×150 تمام‌دنده PB-1223	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×150 تمام‌دنده PB-1205	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 12×150 نیم‌دنده PB-1430	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 931 / ISO 4014	۳۲,۲۰۰
پیچ شش گوش 14×150 تمام‌دنده PB-1192	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳۹,۹۰۰
پیچ اتاقی 16×150 PB-1328	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 16×150 تمام‌دنده PB-1171	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۵۴,۱۰۰
پیچ شش گوش 18×150 تمام‌دنده PB-1138	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×150 تمام‌دنده PB-1122	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۸۷,۶۰۰
پیچ شش گوش 22×150 تمام‌دنده PB-1103	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 24×150 تمام‌دنده PB-1299	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۳۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 27×150 تمام‌دنده PB-1282	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۷۵,۲۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 27×150 نیم‌دنده PB-1417	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	۱۸۶,۵۰۰
پیچ شش گوش 30×150 نیم‌دنده PB-1402	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۲۳۱,۳۰۰
پیچ شش گوش 36×150 نیم‌دنده PB-1393	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۶	DIN 931 / ISO 4014	۳۶۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 8×150 تمام‌دنده PB-1242	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۲,۱۰۰
پیچ اتاقی 5×15 PB-1366	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ اتاقی 6×15 PB-1359	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 6×15 تمام‌دنده PB-1266	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ اتاقی 8×15 PB-1346	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×15 تمام‌دنده PB-1256	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲,۵۰۰
پیچ شش گوش 16 در 100 نیم‌دنده PB-1495	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۴۱,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 110 نیم‌دنده PB-1494	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۴۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 120 نیم‌دنده PB-1490	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۴۸,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 130 نیم‌دنده PB-1488	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۵۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 140 نیم‌دنده PB-1486	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۵۵,۶۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 16 در 150 نیم‌دنده PB-1474	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۶۰,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 160 نیم‌دنده PB-1472	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۶۲,۹۰۰
پیچ شش گوش 16 در 180 نیم‌دنده PB-1473	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۶۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 200 نیم‌دنده PB-1524	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۷۷,۱۰۰
پیچ شش گوش 16 در 220 نیم‌دنده PB-1523	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۸۰,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 250 نیم‌دنده PB-1522	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۹۱,۸۰۰
پیچ شش گوش 16 در 300 نیم‌دنده PB-1521	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۱۰۹,۱۰۰
پیچ شش گوش 16 در 50 نیم‌دنده PB-1500	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 16 در 60 نیم‌دنده PB-1499	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۲۷,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 70 نیم‌دنده PB-1498	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۳۱,۰۰۰
پیچ شش گوش 16 در 80 نیم‌دنده PB-1497	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۳۴,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 90 نیم‌دنده PB-1496	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 931 / ISO 4014	۳۸,۱۰۰
پیچ شش گوش 12×160 نیم‌دنده PB-1428	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 931 / ISO 4014	۳۳,۹۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 20×160 تمام‌دنده PB-1121	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 30×160 نیم‌دنده PB-1403	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۲۵۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 100 در 18 نیم‌دنده PB-1483	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	۵۳,۶۰۰
پیچ شش گوش 110 در 18 نیم‌دنده PB-1484	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 120 در 18 نیم‌دنده PB-1480	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	۶۲,۲۰۰
پیچ شش گوش 130 در 18 نیم‌دنده PB-1481	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 140 در 18 نیم‌دنده PB-1482	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 150 در 18 نیم‌دنده PB-1485	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	۷۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 160 در 18 نیم‌دنده PB-1487	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 180 در 18 نیم‌دنده PB-1489	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	۸۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 200 در 18 نیم‌دنده PB-1491	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	۱۰۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 220 در 18 نیم‌دنده PB-1492	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 250 در 18 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 931 / ISO 4014	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 18 در 300 نیم‌دنده PB-1475	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 60 نیم‌دنده PB-1476	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 931 / ISO 4014	۳۵,۵۰۰
پیچ شش گوش 18 در 70 نیم‌دنده PB-1477	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 931 / ISO 4014	۴۰,۲۰۰
پیچ شش گوش 18 در 80 نیم‌دنده PB-1479	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 931 / ISO 4014	۴۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 18 در 90 نیم‌دنده PB-1478	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 931 / ISO 4014	۴۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 12×180 تمام‌دنده PB-1206	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×180 نیم‌دنده PB-1427	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 931 / ISO 4014	۳۷,۶۰۰
پیچ شش گوش 14×180 تمام‌دنده PB-1191	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 16×180 تمام‌دنده PB-1170	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۶۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 18×180 تمام‌دنده PB-1137	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×180 تمام‌دنده PB-1116	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 22×180 تمام‌دنده PB-1102	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 24×180 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 27×180 نیم‌دنده PB-1418	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	۲۰۶,۵۰۰
پیچ شش گوش 30×180 تمام‌دنده PB-1267	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 30×180 نیم‌دنده PB-1404	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۲۷۵,۳۰۰
پیچ شش گوش 36×180 نیم‌دنده PB-1392	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 100 در 20 نیم‌دنده PB-1506	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۶۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 110 در 20 نیم‌دنده PB-1507	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۷۳,۲۰۰
پیچ شش گوش 120 در 20 نیم‌دنده PB-1508	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۷۹,۲۰۰
پیچ شش گوش 130 در 20 نیم‌دنده PB-1509	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۸۳,۸۰۰
پیچ شش گوش 140 در 20 نیم‌دنده PB-1510	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۸۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 150 در 20 نیم‌دنده PB-1511	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۹۴,۸۰۰
پیچ شش گوش 160 در 20 نیم‌دنده PB-1513	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۰۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 180 در 20 نیم‌دنده PB-1512	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۱۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 200 در 20 نیم‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۲۰,۵۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 20 در 220 نیم‌دنده PB-1515	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 20 در 250 نیم‌دنده PB-1516	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 20 در 280 نیم‌دنده PB-1517	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 20 در 300 نیم‌دنده PB-1519	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۷۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 60 نیم‌دنده PB-1502	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۴۵,۹۰۰
پیچ شش گوش 20 در 70 نیم‌دنده PB-1503	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۵۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 80 نیم‌دنده PB-1504	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۵۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 20 در 90 نیم‌دنده PB-1505	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 931 / ISO 4014	۶۲,۹۰۰
پیچ شش گوش 10×200 تمام‌دنده PB-1221	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×200 تمام‌دنده PB-1204	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×200 نیم‌دنده PB-1425	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 931 / ISO 4014	۴۱,۶۰۰
پیچ شش گوش 14×200 تمام‌دنده PB-1183	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 16×200 تمام‌دنده PB-1169	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۷۷,۱۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 18×200 تمام‌دنده PB-1136	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×200 تمام‌دنده PB-1117	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 22×200 تمام‌دنده PB-1101	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M22	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 24×200 تمام‌دنده PB-1297	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M24	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 27×200 تمام‌دنده PB-1280	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M27	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 27×200 نیم‌دنده PB-1419	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M27	DIN 931 / ISO 4014	۲۶۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 30×200 تمام‌دنده PB-1278	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M30	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 30×200 نیم‌دنده PB-1405	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M30	DIN 931 / ISO 4014	۳۰۴,۳۰۰
پیچ شش گوش 36×200 نیم‌دنده PB-1391	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M36	DIN 931 / ISO 4014	۴۴۴,۸۰۰
پیچ اتاقی 10×20 PB-1356	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 10×20 تمام‌دنده PB-1238	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 12×20 تمام‌دنده PB-1220	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۷,۳۰۰
پیچ اتاقی 5×20 PB-1364	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M5	DIN 933 / ISO 4017	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ اتاکی 6×20 PB-1361	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ اتاکی 8×20 PB-1347	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×20 تمام دنده PB-1255	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 22 در 100 نیم دنده PB-1460	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۸۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 22 در 110 نیم دنده PB-1461	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۹۰,۴۰۰
پیچ شش گوش 22 در 120 نیم دنده PB-1462	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۹۶,۴۰۰
پیچ شش گوش 22 در 130 نیم دنده PB-1463	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 22 در 140 نیم دنده PB-1464	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 22 در 150 نیم دنده PB-1466	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۱۱۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 160 نیم دنده PB-1465	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 22 در 180 نیم دنده PB-1467	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۱۳۷,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 200 نیم دنده PB-1468	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 22 در 220 نیم دنده PB-1469	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۱۶۰,۶۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 22 در 250 نیم‌دنده PB-1470	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۱۸۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 300 نیم‌دنده PB-1471	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۲۱۴,۲۰۰
پیچ شش گوش 22 در 70 نیم‌دنده PB-1457	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۶۳,۶۰۰
پیچ شش گوش 22 در 80 نیم‌دنده PB-1458	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۶۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 90 نیم‌دنده PB-1459	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 931 / ISO 4014	۷۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 12×220 تمام‌دنده PB-1203	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×220 نیم‌دنده PB-1424	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 20×220 تمام‌دنده PB-1120	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 27×220 نیم‌دنده PB-1420	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 30×220 نیم‌دنده PB-1406	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۳۲۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 36×220 نیم‌دنده PB-1390	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 24 در 100 نیم‌دنده PB-1444	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۰۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 24 در 110 نیم‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۱۱,۲۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 24 در 120 نیم‌دنده PB-1446	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۱۸,۰۰۰
پیچ شش گوش 24 در 130 نیم‌دنده PB-1447	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۲۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 24 در 140 نیم‌دنده PB-1448	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 24 در 150 نیم‌دنده PB-1449	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۴۱,۱۰۰
پیچ شش گوش 24 در 160 نیم‌دنده PB-1450	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 24 در 180 نیم‌دنده PB-1451	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۶۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 24 در 200 نیم‌دنده PB-1452	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۸۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 24 در 220 نیم‌دنده PB-1453	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۱۹۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 24 در 250 نیم‌دنده PB-1454	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۲۲۲,۴۰۰
پیچ شش گوش 24 در 280 نیم‌دنده PB-1455	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 24 در 300 نیم‌دنده PB-1456	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۲۶۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 24 در 70 نیم‌دنده PB-1441	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۷۸,۲۰۰
پیچ شش گوش 24 در 80 نیم‌دنده PB-1442	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۸۵,۱۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 24 در 90 نیم‌دنده PB-1443	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 931 / ISO 4014	۹۱,۸۰۰
پیچ شش گوش 12×250 تمام‌دنده PB-1202	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×250 نیم‌دنده PB-1423	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 931 / ISO 4014	۳۲,۲۰۰
پیچ شش گوش 16×250 تمام‌دنده PB-1168	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 18×250 تمام‌دنده PB-1135	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×250 تمام‌دنده PB-1118	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 22×250 تمام‌دنده PB-1100	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 24×250 تمام‌دنده PB-1293	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۶۲,۲۰۰
پیچ شش گوش 27×250 تمام‌دنده PB-1279	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 27×250 نیم‌دنده PB-1421	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 30×250 تمام‌دنده PB-1277	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 30×250 نیم‌دنده PB-1407	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۳۶۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 36×250 نیم‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 10×25 تمام دنده PB-1237	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۵,۶۰۰
پیچ شش گوش 12×25 تمام دنده PB-1219	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۸,۰۰۰
پیچ شش گوش 6×25 تمام دنده PB-1265	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M6	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱,۶۰۰
پیچ اتفاقی 8×25 PB-1349	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×25 تمام دنده PB-1254	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳,۱۰۰
پیچ شش گوش 30×280 نیم دنده PB-1408	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M30	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 14×300 تمام دنده PB-1199	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M14	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 16×300 تمام دنده PB-1167	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۰۹,۱۰۰
پیچ شش گوش 18×300 تمام دنده PB-1134	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×300 تمام دنده PB-1119	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 24×300 تمام دنده PB-1291	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M24	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 27×300 نیم دنده PB-1422	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M27	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 30×300 تمام دنده PB-1276	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M30	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 30×300 نیم‌دنده PB-1409	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۴۱۳,۰۰۰
پیچ شش گوش 36×300 نیم‌دنده PB-1388	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ اتفاقی 10×30 PB-1357	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 10×30 PB-1322	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 10×30 تمام‌دنده PB-1234	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۶,۱۰۰
پیچ اتفاقی 12×30 PB-1338	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 12×30 تمام‌دنده PB-1218	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۸,۹۰۰
پیچ شش گوش 14×30 تمام‌دنده PB-1190	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۳,۱۰۰
پیچ شش گوش 140×30 نیم‌دنده PB-1401	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۲۲۲,۴۰۰
پیچ شش گوش 16×30 تمام‌دنده PB-1181	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۷,۶۰۰
پیچ اتفاقی 5×30 PB-1363	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ اتفاقی 6×30 PB-1360	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ اتفاقی 8×30 PB-1348	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×30 تمام‌دنده PB-1253	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳,۵۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 10×35 تمام‌دنده PB-1236	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×35 تمام‌دنده PB-1217	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 14×35 تمام‌دنده PB-1184	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۴,۳۰۰
پیچ شش گوش 16×35 تمام‌دنده PB-1166	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۸,۹۰۰
پیچ شش گوش 6×35 تمام‌دنده PB-1264	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲,۰۰۰
پیچ شش گوش 8×35 تمام‌دنده PB-1241	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳,۸۰۰
پیچ اتاقی 10×40 PB-1358	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 10×40 PB-1321	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 10×40 تمام‌دنده PB-1235	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۷,۲۰۰
پیچ اتاقی 12×40 PB-1332	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 12×40 PB-1318	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 12×40 تمام‌دنده PB-1216	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۰,۵۰۰
پیچ شش گوش 14×40 تمام‌دنده PB-1189	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۵,۳۰۰
پیچ اتاقی 16×40 PB-1329	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 16×40 تمام‌دنده PB-1180	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۰,۴۰۰
پیچ شش گوش 18×40 تمام‌دنده PB-1150	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۷,۲۰۰
پیچ شش گوش 20×40 تمام‌دنده PB-1133	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 22×40 تمام‌دنده PB-1110	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ اتاقی 5×40 PB-1362	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ اتاقی 6×40 PB-1365	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 6×40 تمام‌دنده PB-1263	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲,۲۰۰
پیچ اتاقی 8×40 PB-1345	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×40 تمام‌دنده PB-1252	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴,۲۰۰
پیچ شش گوش 10×45 تمام‌دنده PB-1222	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 12×45 تمام‌دنده PB-1201	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۱,۶۰۰
پیچ شش گوش 14×45 تمام‌دنده PB-1200	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 16×45 تمام‌دنده PB-1165	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۲,۰۰۰
پیچ اتاقی 10×50 PB-1350	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / ISO 4017	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ سوکی 10×50 PB-1320	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش‌گوش 10×50 تمام‌دنده PB-1233	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۸,۳۰۰
پیچ اتاقی 12×50 PB-1274	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 12×50 PB-1319	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش‌گوش 12×50 تمام‌دنده PB-1215	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۲,۱۰۰
پیچ شش‌گوش 14×50 تمام‌دنده PB-1188	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۷,۲۰۰
پیچ اتاقی 16×50 PB-1330	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش‌گوش 16×50 تمام‌دنده PB-1179	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۳,۵۰۰
پیچ شش‌گوش 18×50 تمام‌دنده PB-1149	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳۱,۰۰۰
پیچ شش‌گوش 20×50 تمام‌دنده PB-1132	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴۰,۲۰۰
پیچ شش‌گوش 22×50 تمام‌دنده PB-1109	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴۹,۹۰۰
پیچ شش‌گوش 24×50 تمام‌دنده PB-1309	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۶۲,۲۰۰
پیچ شش‌گوش 6×50 تمام‌دنده PB-1262	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲,۶۰۰
پیچ اتاقی 8×50 PB-1344	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 8×50 تمام‌دنده PB-1251	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴,۸۰۰
پیچ شش گوش 12×55 تمام‌دنده PB-1207	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 16×55 تمام‌دنده PB-1164	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 100 نیم‌دنده PB-1569	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 120 نیم‌دنده PB-1568	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 150 نیم‌دنده PB-1566	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 60 نیم‌دنده PB-1570	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 70 نیم‌دنده PB-1567	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ اتاقی 10×60 PB-1351	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 10×60 تمام‌دنده PB-1232	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۹,۴۰۰
پیچ اتاقی 12×60 PB-1336	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 12×60 PB-1317	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 12×60 تمام‌دنده PB-1214	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۳,۸۰۰
پیچ شش گوش 14×60 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۹,۷۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ اتاقی 16×60 PB-1331	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 16×60 تمام‌دنده PB-1163	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۶,۶۰۰
پیچ شش گوش 18×60 تمام‌دنده PB-1148	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 20×60 تمام‌دنده PB-1131	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 22×60 تمام‌دنده PB-1108	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۵۶,۲۰۰
پیچ شش گوش 24×60 تمام‌دنده PB-1308	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۶۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 6×60 تمام‌دنده PB-1259	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳,۱۰۰
پیچ اتاقی 8×60 PB-1343	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×60 تمام‌دنده PB-1250	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۵,۷۰۰
پیچ اتاقی 10×70 PB-1352	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 10×70 تمام‌دنده PB-1231	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۰,۶۰۰
پیچ اتاقی 12×70 PB-1337	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 12×70 PB-1316	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 12×70 تمام‌دنده PB-1213	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۵,۴۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 14×70 تمام‌دنده PB-1186	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۲,۱۰۰
پیچ اتاقی 16×70 PB-1327	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 16×70 PB-1312	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 16×70 تمام‌دنده PB-1178	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۹,۲۰۰
پیچ شش گوش 18×70 تمام‌دنده PB-1147	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳۸,۱۰۰
پیچ شش گوش 20×70 تمام‌دنده PB-1130	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴۹,۵۰۰
پیچ شش گوش 22×70 تمام‌دنده PB-1107	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۶۲,۹۰۰
پیچ شش گوش 24×70 تمام‌دنده PB-1307	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۷۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 27×70 تمام‌دنده PB-1289	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۰۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 30×70 تمام‌دنده PB-1290	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 6×70 تمام‌دنده PB-1261	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳,۵۰۰
پیچ اتاقی 8×70 PB-1342	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×70 تمام‌دنده PB-1249	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۶,۴۰۰
پیچ شش گوش 8 در 100 نیم‌دنده PB-1563	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 931 / ISO 4014	۹,۷۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 8 در 110 نیم‌دنده PB-1557	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 120 نیم‌دنده PB-1556	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	۱۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 8 در 150 نیم‌دنده PB-1560	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	۱۴,۰۰۰
پیچ شش گوش 8 در 180 نیم‌دنده PB-1559	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 200 نیم‌دنده PB-1558	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 40 نیم‌دنده PB-1561	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	۴,۷۰۰
پیچ شش گوش 8 در 50 نیم‌دنده PB-1571	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	۵,۳۰۰
پیچ شش گوش 8 در 60 نیم‌دنده PB-1564	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 8 در 70 نیم‌دنده PB-1555	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	۷,۲۰۰
پیچ شش گوش 8 در 80 نیم‌دنده PB-1562	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	۷,۹۰۰
پیچ شش گوش 8 در 90 نیم‌دنده PB-1565	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 931 / ISO 4014	۸,۷۰۰
پیچ اتفاقی 10×80 PB-1353	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 10×80 تمام‌دنده PB-1230	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۱,۶۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ اتاقی 12×80 PB-1333	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 12×80 PB-1315	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش‌گوش 12×80 تمام‌دنده PB-1212	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۷,۱۰۰
پیچ شش‌گوش 14×80 تمام‌دنده PB-1185	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M14	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۲۴,۱۰۰
پیچ اتاقی 16×80 PB-1326	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 16×80 PB-1311	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش‌گوش 18×80 تمام‌دنده PB-1145	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۴۲,۲۰۰
پیچ شش‌گوش 20×80 تمام‌دنده PB-1129	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۵۴,۱۰۰
پیچ شش‌گوش 24×80 تمام‌دنده PB-1306	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M24	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۸۳,۸۰۰
پیچ شش‌گوش 27×80 تمام‌دنده PB-1288	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M27	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۱۱,۲۰۰
پیچ شش‌گوش 27×80 نیم‌دنده PB-1410	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M27	DIN 931 / ISO 4014	۱۱۵,۷۰۰
پیچ شش‌گوش 30×80 تمام‌دنده PB-1286	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M30	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش‌گوش 30×80 نیم‌دنده PB-1397	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M30	DIN 931 / ISO 4014	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش‌گوش 6×80 تمام‌دنده PB-1260	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M6	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳,۹۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ اتاقی 8×80 PB-1341	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×80 تمام‌دنده PB-1248	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۷,۲۰۰
پیچ اتاقی 10×90 PB-1354	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 10×90 تمام‌دنده PB-1229	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۳,۲۰۰
پیچ اتاقی 12×90 PB-1334	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ سوکی 12×90 PB-1314	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 7991 / ISO 10642 (سر خزینه‌ای آلن)	استعلام
پیچ شش گوش 12×90 تمام‌دنده PB-1211	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۸,۸۰۰
پیچ شش گوش 14×90 تمام‌دنده PB-1198	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M14	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ اتاقی 16×90 PB-1325	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 16×90 تمام‌دنده PB-1177	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۳۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 18×90 تمام‌دنده PB-1144	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ شش گوش 20×90 تمام‌دنده PB-1128	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۵۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 24×90 تمام‌دنده PB-1305	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M24	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۹۰,۴۰۰
پیچ شش گوش 27×90 تمام‌دنده PB-1287	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M27	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	۱۲۰,۵۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رابچ	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 27×90 نیم‌دنده PB-1411	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۷	DIN 931 / ISO 4014	۱۲۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 30×90 نیم‌دنده PB-1396	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳۰	DIN 931 / ISO 4014	۱۶۰,۶۰۰
پیچ شش گوش 6×90 تمام‌دنده PB-1258	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام
پیچ اتاقی 8×90 PB-1340	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / ISO 4017	استعلام
پیچ شش گوش 8×90 تمام‌دنده PB-1247	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 933 / DIN EN 24017 (ISO 4017)	استعلام

قیمت‌ها در تاریخ صدور این کاتالوگ از پایگاه دادهٔ فروشگاه استخراج شده‌اند و با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کنند. «استعلام» یعنی قیمت این قلم تلفنی اعلام می‌شود. مشخصات کامل هر کالا در دیتاشیت اختصاصی همان محصول آمده است.