

## دکل دوربین مداربسته نظارتی

دکل منوپل دوربین (Monopole) یک دکل مخابراتی چند وجهی است که به صورت تک پایه عمودی و بدون مهار و از ورق‌های فولادی مخروطی ساخته می‌شود و معمولاً به صورت فلنچ‌دار روی فونداسیون بتنی آماده و پیش ساخته نصب می‌گردد. طراحی ساده، ظاهر تمیز و اشغال فضای کم باعث شده این نوع دکل به‌ویژه در مناطق شهری و صنعتی

16 کالا در این دسته

| محصول                                                 | ارتفاع | مرجع سازه‌ای | پوشش رایج                    | الزام حفاظت صاعقه             | قیمت (تومان) |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| دکل وایرلس دوربین مداربسته 10 متری                    | ۱۰ متر | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰  |
| دکل پایه دوربین نظارتی 5 متری با دستک 2.5 متری        | ۵ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۷۰,۳۹۷,۲۵۰   |
| دکل منوپل دوربین اسپیددام 6 متری با دو دستک 4 متر     | ۶ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۹۵,۶۹۱,۵۰۰   |
| دکل دوربین نظارتی 12 متری با دو دستک 2.5 متر          | ۱۲ متر | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۲۱۲,۴۱۰,۷۵۰  |
| دکل دوربین مداربسته 12 متری با دستک 1 متری            | ۱۲ متر | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۸۲,۸۵۰,۰۰۰  |
| دکل دوربین مداربسته 18 متری با دستک 70 سانتی‌متری     | ۱۸ متر | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۴۶۶,۲۶۷,۵۰۰  |
| دکل دوربین نظارتی 6 متری با دو دستک 6 متری PB-1112    | ۶ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۵۵,۱۱۷,۷۵۰  |
| دکل دوربین اسپیددام 6 متری با دستک 1 متری             | ۶ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۶۳,۶۹۲,۷۵۰   |
| دکل دوربین مانیتورینگ 6 متری با دستک 4 متری           | ۶ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۸۲,۵۸۷,۲۵۰   |
| دکل منوپل دوربین 6 متری L شکل با دستک 6 متری PB-1111  | ۶ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۲۱,۲۹۰,۵۰۰  |
| دکل دوربین امنیتی 8 متری با دو دستک 2 متری            | ۸ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۳۱,۳۴۷,۲۵۰  |
| دکل دوربین تردد شمار 9 متری با دو دستک 4 متری PB-1113 | ۹ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۶۵,۴۷۹,۲۵۰  |

| محصول                                                   | ارتفاع | مرجع سازه‌ای | پوشش رایج                    | الزام حفاظت صاعقه             | قیمت (تومان) |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| دکل دوربین نظارتی 9 متری با دستک 4 متری<br>PB-1151      | 9 متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۴۱,۰۹۹,۲۵۰  |
| دکل دوربین 12 متری با یک دستک 4 متری و چهار دستک 1 متری | ۱۲ متر | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۲۸۹,۵۱۲,۵۰۰  |
| دکل ترددشمار 7 متری با فلنج انتظار                      | ۷ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۰۶,۶۶۲,۵۰۰  |
| دکل ترددشمار 9 متری با فلنج انتظار                      | ۹ متر  | ANSI/TIA-222 | گالوانیزه‌ی گرم طبق ISO 1461 | IEC 62305 برای سازه‌های مرتفع | ۱۲۹,۵۱۸,۷۵۰  |

قیمت‌ها در تاریخ صدور این کاتالوگ از پایگاه داده‌ی فروشگاه استخراج شده‌اند و با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کنند. «استعلام» یعنی قیمت این قلم تلفنی اعلام می‌شود. مشخصات کامل هر کالا در دیتاشیت اختصاصی همان محصول آمده است.