

تجهیزات صاعقه گیر

تجهیزات صاعقه گیر اجزای حیاتی سیستم حفاظت در برابر صاعقه | انتخابی که جای خطا ندارد این تجهیزات فقط یک بخش جانبی پروژه نیستند؛ خط دفاع اول سازه در برابر صاعقه اند. صاعقه اگر مسیر نداشته باشد، مسیرش را خودش انتخاب می کند: از بدنه سازه، کابل ها، تابلو برق و تجهیزات کنترلی. نتیجه این انتخاب، معمولاً خس

60 کلا در این دسته

محصول	نوع	استاندارد طراحی	استاندارد ارزیابی ریسک	پارامتر تعیین کننده	قیمت (تومان)
دکل یا پایه صاعقه گیر	پایه ی نگهدارنده ی صاعقه گیر	NF C 17-102 (سامانه ی دریافت (ESE	IEC 62305-2	ΔT : پیش دستی زمانی نسبت به میله ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۸,۵۰۰,۰۰۰
شمارنده صاعقه گیر الکترونیکی لیوا	—	—	—	—	۳۲,۵۰۰,۰۰۰
شمارنده دیجیتال صاعقه گیر الکترونیکی نواریس	—	—	—	—	استعلام
شمارنده صاعقه گیر الکترونیکی آنالوگ استریکو	—	—	—	—	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
شمارنده صاعقه گیر الکترونیکی دیجیتال آرمور	—	—	—	—	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پایه نیم متری صاعقه گیر الکترونیکی به همراه کانکشن	—	—	—	—	۴,۷۵۰,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین استنلس استیل قطر 16 و ارتفاع 1500	میله ی فرانکلین (نقطه ی دریافت منفعل)	—	—	—	۳,۶۵۰,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین مغزی فولاد قطر 16 و ارتفاع 1500	میله ی فرانکلین (نقطه ی دریافت منفعل)	—	—	—	۳,۲۰۰,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین استنلس استیل قطر 20 و ارتفاع 1500	میله ی فرانکلین (نقطه ی دریافت منفعل)	—	—	—	۵,۲۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر رایدن حداکثر شعاع حفاظت 105	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه ی دریافت (ESE	IEC 62305-2	ΔT : پیش دستی زمانی نسبت به میله ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۴۸,۹۰۰,۰۰۰

محصول	نوع	استاندارد طراحی	استاندارد ارزیابی ریسک	پارامتر تعیین کننده	قیمت (تومان)
صاعقه گیر الیپس حداکثر شعاع حفاظت 105 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر امگا حداکثر شعاع حفاظت 105 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر فورند حداکثر شعاع حفاظت 105 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر فورند حداکثر شعاع حفاظت 105 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۹۴,۶۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر لیوا حداکثر شعاع حفاظت 105 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۵۰,۶۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر پاراتون حداکثر شعاع حفاظت 105 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر الیپس حداکثر شعاع حفاظت 120 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر امگا حداکثر شعاع حفاظت 120 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر رایدن حداکثر شعاع حفاظت 120 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر فورند حداکثر شعاع حفاظت 120 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۹۹,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر فورند حداکثر شعاع حفاظت 120 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۹۸,۴۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر لیوا حداکثر شعاع حفاظت 120 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۶۰,۵۰۰,۰۰۰

محصول	نوع	استاندارد طراحی	استاندارد ارزیابی ریسک	پارامتر تعیین کننده	قیمت (تومان)
صاعقه گیر پاراتون حداکثر شعاع حفاظت 120 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر لیوا حداکثر شعاع حفاظت 135 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۶۷,۸۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر لیوا حداکثر شعاع حفاظت 150 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۷۶,۸۰۰,۰۰۰
پایه نگهدارنده صاعقه گیر گالوانیزه گرم 5 متری	—	—	—	—	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر الیپس حداکثر شعاع حفاظت 64 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر امگا حداکثر شعاع حفاظت 64 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر لیوا حداکثر شعاع حفاظت 64 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر پاراتون حداکثر شعاع حفاظت 64 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر رایدن حداکثر شعاع حفاظت 65 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر الیپس حداکثر شعاع حفاظت 79 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر امگا حداکثر شعاع حفاظت 79 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر رایدن حداکثر شعاع حفاظت 79 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۴۴,۵۰۰,۰۰۰

محصول	نوع	استاندارد طراحی	استاندارد ارزیابی ریسک	پارامتر تعیین کننده	قیمت (تومان)
صاعقه گیر لیوا حداکثر شعاع حفاظت 79 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر فورند حداکثر شعاع حفاظت 79 متر s79	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۹۰,۸۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر پاراتون حداکثر شعاع حفاظت 85 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 16 و ارتفاع 1000	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۳,۳۵۵,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 16 و ارتفاع 1500	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۴,۷۷۴,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 16 و ارتفاع 1500 با پایه و سرشاخه	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۷,۲۹۹,۶۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 16 و ارتفاع 500	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۴,۱۰۰,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 16 و ارتفاع 750	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۵,۹۰۰,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 20 و ارتفاع 1000	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 20 و ارتفاع 1500	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 20 و ارتفاع 1500 با پایه و سرشاخه	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۹,۶۸۶,۶۰۰
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 20 و ارتفاع 500	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۵,۹۵۰,۰۰۰

محصول	نوع	استاندارد طراحی	استاندارد ارزیابی ریسک	پارامتر تعیین کننده	قیمت (تومان)
میله صاعقه گیر فرانکلین قطر 20 و ارتفاع 750	میله‌ی فرانکلین (نقطه‌ی دریافت منفعل)	—	—	—	۸,۵۰۰,۰۰۰
شمارنده صاعقه گیر الکترونیکی آنالوگ LPS	—	—	—	—	استعلام
صاعقه گیر تندر 30 الکترونیکی	صاعقه‌گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۲,۸۷۵,۰۰۰
صاعقه گیر تندر 45 الکترونیکی	صاعقه‌گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۶,۸۵۰,۰۰۰
صاعقه گیر تندر 60 الکترونیکی	صاعقه‌گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
اسپارک گپ OBO مدل 480	اسپارک گپ جداساز (ISG)	—	—	—	۵۹,۶۰۰,۰۰۰
اسپارک گپ OBO مدل 481	اسپارک گپ جداساز (ISG)	—	—	—	۲۴,۴۴۰,۰۰۰
اسپارک گپ OBO مدل 482	اسپارک گپ جداساز (ISG)	—	—	—	۷,۶۵۰,۰۰۰
اسپارک گپ OBO مدل FS V20	اسپارک گپ جداساز (ISG)	—	—	—	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر SK3 حداکثر شعاع حفاظت 109 متر	صاعقه‌گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر SK3 حداکثر شعاع حفاظت 139 متر	صاعقه‌گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر SK3 حداکثر شعاع حفاظت 43 متر	صاعقه‌گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صاعقه گیر SK3 حداکثر شعاع حفاظت 65 متر	صاعقه‌گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت ESE)	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰

محصول	نوع	استاندارد طراحی	استاندارد ارزیابی ریسک	پارامتر تعیین کننده	قیمت (تومان)
صاعقه گیر SK3 حداکثر شعاع حفاظت 86 متر	صاعقه گیر پیشتاز (ESE)	NF C 17-102 (سامانه‌ی دریافت (ESE	IEC 62305-2	ΔT : پیش‌دستی زمانی نسبت به میله‌ی فرانکلین مرجع در شرایط یکسان	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت‌ها در تاریخ صدور این کاتالوگ از پایگاه داده‌ی فروشگاه استخراج شده‌اند و با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کنند. «استعلام» یعنی قیمت این قلم تلفنی اعلام می‌شود. مشخصات کامل هر کالا در دیتاشیت اختصاصی همان محصول آمده است.