

پیچ آلن

253 کالا در این دسته

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 14×90 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×100 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×100 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 14×100 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×100 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 18×100 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×100 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 22×100 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×100 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×10 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×10 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×110 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×110 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×110 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×110 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×120 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×120 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×120 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M1۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×120 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 22×120 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
'پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×120 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 110×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×12	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×130 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×140 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 110×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
باملو پیچ آلن سر خزینه 10×14 میلی‌متر	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×14	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×14	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 24×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×150 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 6×15	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×15 میلی‌متر تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M8	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×160 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 110×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×16	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M16	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×18	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×18	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×18	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×18	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×18	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×18	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M18	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×20 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M10	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×20 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M12	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 24×20 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 65×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×20	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M20	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×20 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×20	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 110×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 120×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 130×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 140×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 150×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 75×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×22	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 100×24	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 110×24	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 80×8	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 90×8	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 16×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 18×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 20×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 22×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۲	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 24×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۲۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 6×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8×90 تمام‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 10×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×10	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن سر خزینه 7×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۷	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 8×10	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 10×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۰	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×12 میلی‌متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×12 میلی‌متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 7×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۷	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 8×12	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×14	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×14	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×14 میلی‌متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 7×14 میلی‌متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۷	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 8×14	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×25 میلی‌متر تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×35 میلی‌متر تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×40 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن سر خزینه 1.5×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2.5×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×4 میلی‌متر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×4	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×50 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 1.5×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 10×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2.5×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3.5×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 50×5	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای 6×60 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن سر خزینه 1×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×6	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 1×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 15×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 2×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 3×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۳	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 4×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 5×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۵	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 6×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن با سر نیم‌دنده 60×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 7×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۷	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر خزینه 8×8	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۸	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام
پیچ آلن سر استوانه‌ای M6×20 تمام‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۶	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	قطر رزوه	استاندارد	قیمت (تومان)
پیچ آلن نیم‌دنده 14×100 با سر	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	M۱۴	DIN 912 / DIN EN ISO 4762	استعلام

قیمت‌ها در تاریخ صدور این کاتالوگ از پایگاه دادهٔ فروشگاه استخراج شده‌اند و با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کنند. «استعلام» یعنی قیمت این قلم تلفنی اعلام می‌شود. مشخصات کامل هر کالا در دیتاشیت اختصاصی همان محصول آمده است.