

پیچ شش گوش نیم‌دنده

179 کالا در این دسته

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 10 در 100 نیم‌دنده PB-1547	M1۰	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۵,۹۰۰
پیچ شش گوش 10 در 110 نیم‌دنده PB-1539	M1۰	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۷,۰۰۰
پیچ شش گوش 10 در 120 نیم‌دنده PB-1546	M1۰	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 130 نیم‌دنده PB-1543	M1۰	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۹,۶۰۰
پیچ شش گوش 10 در 140 نیم‌دنده PB-1545	M1۰	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 150 نیم‌دنده PB-1544	M1۰	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۲,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 180 نیم‌دنده PB-1542	M1۰	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۶,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 200 نیم‌دنده PB-1541	M1۰	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۹,۱۰۰
پیچ شش گوش 10 در 220 نیم‌دنده PB-1538	M1۰	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 250 نیم‌دنده PB-1540	M1۰	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 10 در 300 نیم‌دنده PB-1552	M1۰	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 40 نیم‌دنده PB-1553	M1۰	۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 50 نیم‌دنده PB-1554	M1۰	۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 10 در 60 نیم‌دنده PB-1551	M1۰	۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۰,۲۰۰
پیچ شش گوش 10 در 70 نیم‌دنده PB-1550	M1۰	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۱,۶۰۰
پیچ شش گوش 10 در 80 نیم‌دنده PB-1548	M1۰	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۳,۰۰۰
پیچ شش گوش 10 در 90 نیم‌دنده PB-1549	M1۰	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۴,۳۰۰
پیچ شش گوش 27×100 نیم‌دنده PB-1412	M۲۷	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 36×100 نیم‌دنده PB-1395	M۳۶	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۲۶۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 27×110 نیم‌دنده PB-1413	M۲۷	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 30×110 نیم‌دنده PB-1398	M۳۰	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۸۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 12 در 100 نیم‌دنده PB-1434	M1۲	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۲۲,۵۰۰
پیچ شش گوش 12 در 110 نیم‌دنده	M1۲	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۳۰,۰۰۰

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 12 در 120 نیم‌دنده PB-1432	M12	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۶,۳۰۰
پیچ شش گوش 12 در 130 نیم‌دنده PB-1431	M12	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 12 در 50 نیم‌دنده PB-1439	M12	۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۲,۷۰۰
پیچ شش گوش 12 در 60 نیم‌دنده PB-1440	M12	۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 12 در 70 نیم‌دنده PB-1438	M12	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۶,۶۰۰
پیچ شش گوش 12 در 80 نیم‌دنده PB-1437	M12	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۸,۶۰۰
پیچ شش گوش 27×120 نیم‌دنده PB-1414	M27	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۵۶,۳۰۰
پیچ شش گوش 30×120 نیم‌دنده PB-1399	M30	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۹۹,۴۰۰
پیچ شش گوش 36×120 نیم‌دنده PB-1394	M36	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۸۹,۱۰۰
پیچ شش گوش 27×130 نیم‌دنده PB-1415	M27	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۶۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 30×130 نیم‌دنده PB-1400	M30	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۰۶,۵۰۰
پیچ شش گوش 14 در 100 نیم‌دنده PB-1520	M14	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۱,۳۰۰
پیچ شش گوش 14 در 120 نیم‌دنده PB-1526	M14	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۶,۹۰۰

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 14 در 130 نیم‌دنده PB-1527	M14	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 140 نیم‌دنده PB-1528	M14	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 150 نیم‌دنده PB-1534	M14	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۴۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 14 در 160 نیم‌دنده PB-1529	M14	۱۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 180 نیم‌دنده PB-1530	M14	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۵۲,۶۰۰
پیچ شش گوش 14 در 200 نیم‌دنده PB-1531	M14	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۵۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 14 در 220 نیم‌دنده PB-1535	M14	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 250 نیم‌دنده PB-1536	M14	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۷۰,۶۰۰
پیچ شش گوش 14 در 300 نیم‌دنده PB-1537	M14	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 60 نیم‌دنده PB-1501	M14	۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 14 در 70 نیم‌دنده PB-1518	M14	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۳,۶۰۰
پیچ شش گوش 14 در 80 نیم‌دنده PB-1532	M14	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 14 در 90 نیم‌دنده	M14	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۸,۸۰۰

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 12×140 نیم‌دنده PB-1429	M1۲	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۰,۰۰۰
پیچ شش گوش 27×140 نیم‌دنده PB-1416	M۲۷	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۷۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 12×150 نیم‌دنده PB-1430	M1۲	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۲,۲۰۰
پیچ شش گوش 27×150 نیم‌دنده PB-1417	M۲۷	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۸۶,۵۰۰
پیچ شش گوش 30×150 نیم‌دنده PB-1402	M۳۰	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۳۱,۳۰۰
پیچ شش گوش 36×150 نیم‌دنده PB-1393	M۳۶	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۶۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 16 در 100 نیم‌دنده PB-1495	M۱۶	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۴۱,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 110 نیم‌دنده PB-1494	M۱۶	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۴۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 120 نیم‌دنده PB-1490	M۱۶	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۴۸,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 130 نیم‌دنده PB-1488	M۱۶	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۵۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 140 نیم‌دنده PB-1486	M۱۶	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۵۵,۶۰۰
پیچ شش گوش 16 در 150 نیم‌دنده PB-1474	M۱۶	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۶۰,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 160 نیم‌دنده PB-1472	M۱۶	۱۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۶۲,۹۰۰

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 16 در 180 نیم‌دنده PB-1473	M16	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۶۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 200 نیم‌دنده PB-1524	M16	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۷۷,۱۰۰
پیچ شش گوش 16 در 220 نیم‌دنده PB-1523	M16	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۸۰,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 250 نیم‌دنده PB-1522	M16	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۹۱,۸۰۰
پیچ شش گوش 16 در 300 نیم‌دنده PB-1521	M16	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۰۹,۱۰۰
پیچ شش گوش 16 در 50 نیم‌دنده PB-1500	M16	۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 16 در 60 نیم‌دنده PB-1499	M16	۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۷,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 70 نیم‌دنده PB-1498	M16	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۱,۰۰۰
پیچ شش گوش 16 در 80 نیم‌دنده PB-1497	M16	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۴,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 90 نیم‌دنده PB-1496	M16	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۸,۱۰۰
پیچ شش گوش 12×160 نیم‌دنده PB-1428	M12	۱۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۳,۹۰۰
پیچ شش گوش 30×160 نیم‌دنده PB-1403	M30	۱۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۵۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 18 در 100 نیم‌دنده	M18	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۵۳,۶۰۰

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 18 در 110 نیم‌دنده PB-1484	M18	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 120 نیم‌دنده PB-1480	M18	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۶۲,۲۰۰
پیچ شش گوش 18 در 130 نیم‌دنده PB-1481	M18	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 140 نیم‌دنده PB-1482	M18	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 150 نیم‌دنده PB-1485	M18	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۷۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 18 در 160 نیم‌دنده PB-1487	M18	۱۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 180 نیم‌دنده PB-1489	M18	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۸۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 18 در 200 نیم‌دنده PB-1491	M18	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۰۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 18 در 220 نیم‌دنده PB-1492	M18	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 250 نیم‌دنده PB-1493	M18	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 300 نیم‌دنده PB-1475	M18	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 60 نیم‌دنده PB-1476	M18	۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۵,۵۰۰
پیچ شش گوش 18 در 70 نیم‌دنده PB-1477	M18	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۴۰,۲۰۰

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 18 در 80 نیم‌دنده PB-1479	M18	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۴۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 18 در 90 نیم‌دنده PB-1478	M18	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۴۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 12×180 نیم‌دنده PB-1427	M12	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۳۷,۶۰۰
پیچ شش گوش 27×180 نیم‌دنده PB-1418	M27	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۲۰۶,۵۰۰
پیچ شش گوش 30×180 نیم‌دنده PB-1404	M30	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۲۷۵,۳۰۰
پیچ شش گوش 36×180 نیم‌دنده PB-1392	M36	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 20 در 100 نیم‌دنده PB-1506	M20	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۶۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 20 در 110 نیم‌دنده PB-1507	M20	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۷۳,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 120 نیم‌دنده PB-1508	M20	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۷۹,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 130 نیم‌دنده PB-1509	M20	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۸۳,۸۰۰
پیچ شش گوش 20 در 140 نیم‌دنده PB-1510	M20	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۸۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 20 در 150 نیم‌دنده PB-1511	M20	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۹۴,۸۰۰
پیچ شش گوش 20 در 160 نیم‌دنده	M20	۱۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۰۱,۵۰۰

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 20 در 180 نیم‌دنده PB-1512	M۲۰	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۱۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 200 نیم‌دنده PB-1514	M۲۰	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۲۰,۵۰۰
پیچ شش گوش 20 در 220 نیم‌دنده PB-1515	M۲۰	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 20 در 250 نیم‌دنده PB-1516	M۲۰	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 20 در 280 نیم‌دنده PB-1517	M۲۰	۲۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 20 در 300 نیم‌دنده PB-1519	M۲۰	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۷۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 60 نیم‌دنده PB-1502	M۲۰	۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۴۵,۹۰۰
پیچ شش گوش 20 در 70 نیم‌دنده PB-1503	M۲۰	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۵۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 80 نیم‌دنده PB-1504	M۲۰	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۵۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 20 در 90 نیم‌دنده PB-1505	M۲۰	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۶۲,۹۰۰
پیچ شش گوش 12×200 نیم‌دنده PB-1425	M1۲	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۴۱,۶۰۰
پیچ شش گوش 27×200 نیم‌دنده PB-1419	M۲۷	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۲۶۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 30×200 نیم‌دنده	M۳۰	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۳۰۴,۳۰۰

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 36×200 نیم‌دنده PB-1391	M۳۶	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۴۴۴,۸۰۰
پیچ شش گوش 100 در 22 نیم‌دنده PB-1460	M۲۲	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۸۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 110 در 22 نیم‌دنده PB-1461	M۲۲	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۹۰,۴۰۰
پیچ شش گوش 120 در 22 نیم‌دنده PB-1462	M۲۲	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۹۶,۴۰۰
پیچ شش گوش 130 در 22 نیم‌دنده PB-1463	M۲۲	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 140 در 22 نیم‌دنده PB-1464	M۲۲	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 150 در 22 نیم‌دنده PB-1466	M۲۲	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۱۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 160 در 22 نیم‌دنده PB-1465	M۲۲	۱۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 180 در 22 نیم‌دنده PB-1467	M۲۲	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۳۷,۷۰۰
پیچ شش گوش 200 در 22 نیم‌دنده PB-1468	M۲۲	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 220 در 22 نیم‌دنده PB-1469	M۲۲	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۶۰,۶۰۰
پیچ شش گوش 250 در 22 نیم‌دنده PB-1470	M۲۲	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۸۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 300 در 22 نیم‌دنده	M۲۲	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۲۱۴,۲۰۰

PB-1471

bamelco.co/pnhexagon

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 22 در 70 نیم‌دنده PB-1457	M۲۲	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۶۳,۶۰۰
پیچ شش گوش 22 در 80 نیم‌دنده PB-1458	M۲۲	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۶۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 90 نیم‌دنده PB-1459	M۲۲	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۷۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 12×220 نیم‌دنده PB-1424	M۱۲	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 27×220 نیم‌دنده PB-1420	M۲۷	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 30×220 نیم‌دنده PB-1406	M۳۰	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۳۲۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 36×220 نیم‌دنده PB-1390	M۳۶	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 24 در 100 نیم‌دنده PB-1444	M۲۴	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۰۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 24 در 110 نیم‌دنده PB-1445	M۲۴	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۱۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 24 در 120 نیم‌دنده PB-1446	M۲۴	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۱۸,۰۰۰
پیچ شش گوش 24 در 130 نیم‌دنده PB-1447	M۲۴	۱۳۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۲۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 24 در 140 نیم‌دنده PB-1448	M۲۴	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 24 در 150 نیم‌دنده	M۲۴	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۴۱,۱۰۰

PB-1449

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 24 در 160 نیم‌دنده PB-1450	M۲۴	۱۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 24 در 180 نیم‌دنده PB-1451	M۲۴	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۶۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 24 در 200 نیم‌دنده PB-1452	M۲۴	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۸۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 24 در 220 نیم‌دنده PB-1453	M۲۴	۲۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۹۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 24 در 250 نیم‌دنده PB-1454	M۲۴	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۲۲۲,۴۰۰
پیچ شش گوش 24 در 280 نیم‌دنده PB-1455	M۲۴	۲۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 24 در 300 نیم‌دنده PB-1456	M۲۴	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۲۶۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 24 در 80 نیم‌دنده PB-1442	M۲۴	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۸۵,۱۰۰
پیچ شش گوش 24 در 90 نیم‌دنده PB-1443	M۲۴	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۹۱,۸۰۰
پیچ شش گوش 12×250 نیم‌دنده PB-1423	M1۲	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۳۲,۲۰۰
پیچ شش گوش 27×250 نیم‌دنده PB-1421	M۲۷	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 30×250 نیم‌دنده PB-1407	M۳۰	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۳۶۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 36×250 نیم‌دنده	M۳۶	۲۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 30×280 نیم‌دنده PB-1408	M۳۰	۲۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 27×300 نیم‌دنده PB-1422	M۲۷	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 30×300 نیم‌دنده PB-1409	M۳۰	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۴۱۳,۰۰۰
پیچ شش گوش 36×300 نیم‌دنده PB-1388	M۳۶	۳۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 140×30 نیم‌دنده PB-1401	M۳۰	۱۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۲۲۲,۴۰۰
پیچ شش گوش 6 در 100 نیم‌دنده PB-1569	M۶	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 120 نیم‌دنده PB-1568	M۶	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 150 نیم‌دنده PB-1566	M۶	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 60 نیم‌دنده PB-1570	M۶	۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 70 نیم‌دنده PB-1567	M۶	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 100 نیم‌دنده PB-1563	M۸	۱۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 8 در 110 نیم‌دنده PB-1557	M۸	۱۱۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 120 نیم‌دنده	M۸	۱۲۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A4 و A2	۱۱,۴۰۰

PB-1556

محصول	قطر رزوه	طول	استاندارد	جنس رایج	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 8 در 150 نیم‌دنده PB-1560	M۸	۱۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۴,۰۰۰
پیچ شش گوش 8 در 180 نیم‌دنده PB-1559	M۸	۱۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 200 نیم‌دنده PB-1558	M۸	۲۰۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 40 نیم‌دنده PB-1561	M۸	۴۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۴,۷۰۰
پیچ شش گوش 8 در 50 نیم‌دنده PB-1571	M۸	۵۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۵,۳۰۰
پیچ شش گوش 8 در 60 نیم‌دنده PB-1564	M۸	۶۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 8 در 70 نیم‌دنده PB-1555	M۸	۷۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۷,۲۰۰
پیچ شش گوش 8 در 80 نیم‌دنده PB-1562	M۸	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۷,۹۰۰
پیچ شش گوش 8 در 90 نیم‌دنده PB-1565	M۸	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۸,۷۰۰
پیچ شش گوش 27×80 نیم‌دنده PB-1410	M۲۷	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۱۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 30×80 نیم‌دنده PB-1397	M۳۰	۸۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 27×90 نیم‌دنده PB-1411	M۲۷	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۲۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 30×90 نیم‌دنده	M۳۰	۹۰ میلی‌متر	DIN 931 / ISO 4014	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	۱۶۰,۶۰۰

قیمت‌ها در تاریخ صدور این کاتالوگ از پایگاه دادهٔ فروشگاه استخراج شده‌اند و با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کنند. «استعلام» یعنی قیمت این قلم تلفنی اعلام می‌شود. مشخصات کامل هر کالا در دیتاشیت اختصاصی همان محصول آمده است.