

ابزار آلات و تجهیزات

158 کالا در این دسته

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
مهره استیل PB-2231	متریکی با گام درشت	—	فولاد با کلاس استحکام متناظر پیچ، یا استنلس A4 و A2	—	استعلام
مهره خروски PB-2340	متریکی با گام درشت	—	فولاد با کلاس استحکام متناظر پیچ، یا استنلس A4 و A2	—	استعلام
مهره مربعی PB-2228	متریکی با گام درشت	—	فولاد با کلاس استحکام متناظر پیچ، یا استنلس A4 و A2	—	استعلام
مهره قفل شونده PB-2230	متریکی با گام درشت	—	فولاد با کلاس استحکام متناظر پیچ، یا استنلس A4 و A2	—	استعلام
پیچ چهارسو خودکار PB-2233	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
مهره شش گوش آهنی PB-2293	متریکی با گام درشت	—	فولاد با کلاس استحکام متناظر پیچ، یا استنلس A4 و A2	—	استعلام
پیچ آلن مغزی آهنی PB-2287	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن مغزی استیل PB-2289	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن تمام رزوه استیل PB-1715	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن سر تخت آهنی PB-1714	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ آلن سر تخت استیل PB-2236	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ چهارسو استیل و مشکی PB-2234	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ چهارسو خودکار سر تخت	متریکی با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ چهارسو سر تخت آهنی PB-2235	متریك با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
مهره پرچی گرد لبه دار آهنی PB-2229	متریك با گام درشت	—	فولاد با کلاس استحکام متناظر پیچ، یا استنلس A2 و A4	—	استعلام
مهره پرچی گرد لبه دار استیل PB-1713	متریك با گام درشت	—	فولاد با کلاس استحکام متناظر پیچ، یا استنلس A2 و A4	—	استعلام
پیچ شش گوش آهنی و خشکه PB-2298	متریك با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ اتاقی (اطاقی) PB-2221	متریك با گام درشت	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط	—	—	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 100 نیم‌دنده PB-1547	متریك با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۱۵,۹۰۰
پیچ شش گوش 10 در 110 نیم‌دنده PB-1539	متریك با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۱۷,۰۰۰
پیچ شش گوش 10 در 120 نیم‌دنده PB-1546	متریك با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۱۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 130 نیم‌دنده PB-1543	متریك با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۱۹,۶۰۰
پیچ شش گوش 10 در 140 نیم‌دنده PB-1545	متریك با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 150 نیم‌دنده PB-1544	متریك با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۲۲,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 180 نیم‌دنده PB-1542	متریك با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۲۶,۳۰۰
پیچ شش گوش 10 در 200 نیم‌دنده PB-1541	متریك با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۲۹,۱۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 10 در 220 نیم‌دنده PB-1538	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 250 نیم‌دنده PB-1540	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 300 نیم‌دنده PB-1552	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 40 نیم‌دنده PB-1553	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	استعلام
پیچ شش گوش 10 در 50 نیم‌دنده PB-1554	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 10 در 60 نیم‌دنده PB-1551	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۱۰,۲۰۰
پیچ شش گوش 10 در 70 نیم‌دنده PB-1550	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۱۱,۶۰۰
پیچ شش گوش 10 در 80 نیم‌دنده PB-1548	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۱۳,۰۰۰
پیچ شش گوش 10 در 90 نیم‌دنده PB-1549	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۰	۱۴,۳۰۰
پیچ سوکی 16×100 PB-1310	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	استعلام
پیچ شش گوش 30×110 تمام‌دنده PB-1270	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۱۳۰	استعلام
پیچ شش گوش 12 در 100 نیم‌دنده PB-1434	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۲	۲۲,۵۰۰
پیچ شش گوش 12 در 110 نیم‌دنده PB-1433	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۲	۳۰,۰۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 12 در 120 نیم‌دنده PB-1432	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M12	۲۶,۳۰۰
پیچ شش گوش 12 در 130 نیم‌دنده PB-1431	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M12	۲۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 12 در 50 نیم‌دنده PB-1439	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M12	۱۲,۷۰۰
پیچ شش گوش 12 در 60 نیم‌دنده PB-1440	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M12	۱۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 12 در 70 نیم‌دنده PB-1438	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M12	۱۶,۶۰۰
پیچ شش گوش 12 در 80 نیم‌دنده PB-1437	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M12	۱۸,۶۰۰
پیچ شش گوش 14 در 100 نیم‌دنده PB-1520	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M14	۳۱,۳۰۰
پیچ شش گوش 14 در 120 نیم‌دنده PB-1526	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M14	۳۶,۹۰۰
پیچ شش گوش 14 در 130 نیم‌دنده PB-1527	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M14	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 140 نیم‌دنده PB-1528	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M14	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 150 نیم‌دنده PB-1534	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M14	۴۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 14 در 160 نیم‌دنده PB-1529	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M14	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 180 نیم‌دنده	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M14	۵۲,۶۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 14 در 200 نیم‌دنده PB-1531	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۴	۵۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 14 در 220 نیم‌دنده PB-1535	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۴	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 250 نیم‌دنده PB-1536	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۴	۷۰,۶۰۰
پیچ شش گوش 14 در 300 نیم‌دنده PB-1537	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۴	استعلام
پیچ شش گوش 14 در 60 نیم‌دنده PB-1501	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۴	۲۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 14 در 70 نیم‌دنده PB-1518	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۴	۲۳,۶۰۰
پیچ شش گوش 14 در 80 نیم‌دنده PB-1532	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۴	۲۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 14 در 90 نیم‌دنده PB-1533	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۴	۲۸,۸۰۰
پیچ شش گوش 16 در 100 نیم‌دنده PB-1495	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۴۱,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 110 نیم‌دنده PB-1494	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۴۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 120 نیم‌دنده PB-1490	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۴۸,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 130 نیم‌دنده PB-1488	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۵۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 16 در 140 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۵۵,۶۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 16 در 150 نیم‌دنده PB-1474	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۶۰,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 160 نیم‌دنده PB-1472	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۶۲,۹۰۰
پیچ شش گوش 16 در 180 نیم‌دنده PB-1473	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۶۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 200 نیم‌دنده PB-1524	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۷۷,۱۰۰
پیچ شش گوش 16 در 220 نیم‌دنده PB-1523	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۸۰,۳۰۰
پیچ شش گوش 16 در 250 نیم‌دنده PB-1522	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۹۱,۸۰۰
پیچ شش گوش 16 در 300 نیم‌دنده PB-1521	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۱۰۹,۱۰۰
پیچ شش گوش 16 در 50 نیم‌دنده PB-1500	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	استعلام
پیچ شش گوش 16 در 60 نیم‌دنده PB-1499	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۲۷,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 70 نیم‌دنده PB-1498	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۳۱,۰۰۰
پیچ شش گوش 16 در 80 نیم‌دنده PB-1497	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۳۴,۷۰۰
پیچ شش گوش 16 در 90 نیم‌دنده PB-1496	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۶	۳۸,۱۰۰
پیچ شش گوش 12×160 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۲	۳۳,۹۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 18 در 100 نیم‌دنده PB-1483	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۵۳,۶۰۰
پیچ شش گوش 18 در 120 نیم‌دنده PB-1480	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۶۲,۲۰۰
پیچ شش گوش 18 در 130 نیم‌دنده PB-1481	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 140 نیم‌دنده PB-1482	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 150 نیم‌دنده PB-1485	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۷۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 18 در 160 نیم‌دنده PB-1487	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 180 نیم‌دنده PB-1489	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۸۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 18 در 200 نیم‌دنده PB-1491	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۱۰۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 18 در 220 نیم‌دنده PB-1492	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 250 نیم‌دنده PB-1493	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 300 نیم‌دنده PB-1475	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	استعلام
پیچ شش گوش 18 در 60 نیم‌دنده PB-1476	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۳۵,۵۰۰
پیچ شش گوش 18 در 70 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۴۰,۲۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 18 در 80 نیم‌دنده PB-1479	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۴۴,۹۰۰
پیچ شش گوش 18 در 90 نیم‌دنده PB-1478	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M1۸	۴۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 20 در 100 نیم‌دنده PB-1506	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۶۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 20 در 110 نیم‌دنده PB-1507	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۷۳,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 120 نیم‌دنده PB-1508	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۷۹,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 130 نیم‌دنده PB-1509	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۸۳,۸۰۰
پیچ شش گوش 20 در 140 نیم‌دنده PB-1510	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۸۹,۰۰۰
پیچ شش گوش 20 در 150 نیم‌دنده PB-1511	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۹۴,۸۰۰
پیچ شش گوش 20 در 160 نیم‌دنده PB-1513	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۱۰۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 20 در 180 نیم‌دنده PB-1512	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۱۱۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 200 نیم‌دنده PB-1514	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۱۲۰,۵۰۰
پیچ شش گوش 20 در 220 نیم‌دنده PB-1515	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 20 در 250 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۱۴۸,۳۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 20 در 280 نیم‌دنده PB-1517	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	استعلام
پیچ شش گوش 20 در 300 نیم‌دنده PB-1519	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۱۷۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 60 نیم‌دنده PB-1502	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۴۵,۹۰۰
پیچ شش گوش 20 در 70 نیم‌دنده PB-1503	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۵۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 20 در 80 نیم‌دنده PB-1504	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۵۷,۳۰۰
پیچ شش گوش 20 در 90 نیم‌دنده PB-1505	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۰	۶۲,۹۰۰
پیچ شش گوش 22 در 100 نیم‌دنده PB-1460	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۸۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 22 در 110 نیم‌دنده PB-1461	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۹۰,۴۰۰
پیچ شش گوش 22 در 120 نیم‌دنده PB-1462	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۹۶,۴۰۰
پیچ شش گوش 22 در 130 نیم‌دنده PB-1463	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	استعلام
پیچ شش گوش 22 در 140 نیم‌دنده PB-1464	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	استعلام
پیچ شش گوش 22 در 150 نیم‌دنده PB-1466	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۱۱۵,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 160 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 22 در 180 نیم‌دنده PB-1467	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۱۳۷,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 200 نیم‌دنده PB-1468	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 22 در 220 نیم‌دنده PB-1469	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۱۶۰,۶۰۰
پیچ شش گوش 22 در 250 نیم‌دنده PB-1470	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۱۸۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 300 نیم‌دنده PB-1471	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۲۱۴,۲۰۰
پیچ شش گوش 22 در 70 نیم‌دنده PB-1457	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۶۳,۶۰۰
پیچ شش گوش 22 در 80 نیم‌دنده PB-1458	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۶۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 22 در 90 نیم‌دنده PB-1459	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۲	۷۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 27×220 نیم‌دنده PB-1420	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۷	استعلام
پیچ شش گوش 24 در 100 نیم‌دنده PB-1444	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۰۱,۵۰۰
پیچ شش گوش 24 در 110 نیم‌دنده PB-1445	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۱۱,۲۰۰
پیچ شش گوش 24 در 120 نیم‌دنده PB-1446	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۱۸,۰۰۰
پیچ شش گوش 24 در 130 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۲۵,۷۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 24 در 140 نیم‌دنده PB-1448	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۳۴,۵۰۰
پیچ شش گوش 24 در 150 نیم‌دنده PB-1449	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۴۱,۱۰۰
پیچ شش گوش 24 در 160 نیم‌دنده PB-1450	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۴۸,۳۰۰
پیچ شش گوش 24 در 180 نیم‌دنده PB-1451	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۶۵,۲۰۰
پیچ شش گوش 24 در 200 نیم‌دنده PB-1452	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۸۰,۷۰۰
پیچ شش گوش 24 در 220 نیم‌دنده PB-1453	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۱۹۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 24 در 250 نیم‌دنده PB-1454	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۲۲۲,۴۰۰
پیچ شش گوش 24 در 280 نیم‌دنده PB-1455	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	استعلام
پیچ شش گوش 24 در 300 نیم‌دنده PB-1456	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۲۶۲,۸۰۰
پیچ شش گوش 24 در 80 نیم‌دنده PB-1442	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۸۵,۱۰۰
پیچ شش گوش 24 در 90 نیم‌دنده PB-1443	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۲۴	۹۱,۸۰۰
پیچ اتفاقی 12×40 PB-1332	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۱۲	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 100 نیم‌دنده PB-1569	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۶	استعلام

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 6 در 120 نیم‌دنده PB-1568	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۶	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 150 نیم‌دنده PB-1566	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۶	استعلام
پیچ شش گوش 6 در 60 نیم‌دنده PB-1570	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۶	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 100 نیم‌دنده PB-1563	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۹,۷۰۰
پیچ شش گوش 8 در 110 نیم‌دنده PB-1557	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 120 نیم‌دنده PB-1556	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۱۱,۴۰۰
پیچ شش گوش 8 در 150 نیم‌دنده PB-1560	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۱۴,۰۰۰
پیچ شش گوش 8 در 180 نیم‌دنده PB-1559	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 200 نیم‌دنده PB-1558	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	استعلام
پیچ شش گوش 8 در 40 نیم‌دنده PB-1561	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۴,۷۰۰
پیچ شش گوش 8 در 50 نیم‌دنده PB-1571	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۵,۳۰۰
پیچ شش گوش 8 در 60 نیم‌دنده PB-1564	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۶,۱۰۰
پیچ شش گوش 8 در 70 نیم‌دنده	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۷,۲۰۰

محصول	نوع رزوه	پوشش رایج	جنس رایج	قطر رزوه	قیمت (تومان)
پیچ شش گوش 8 در 80 نیم‌دنده PB-1562	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۷,۹۰۰
پیچ شش گوش 8 در 90 نیم‌دنده PB-1565	متریکی با گام درشت (حالت استاندارد)	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	M۸	۸,۷۰۰

قیمت‌ها در تاریخ صدور این کاتالوگ از پایگاه دادهٔ فروشگاه استخراج شده‌اند و با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کنند. «استعلام» یعنی قیمت این قلم تلفنی اعلام می‌شود. مشخصات کامل هر کالا در دیتاشیت اختصاصی همان محصول آمده است.