

NVE-A06DXX-ER

سری Ericsson · bamelo.co/nve-a06dxx-er



• پشتیبانی بومی از سناریوی ۲ پلاس: طراحی شده برای پلاریزاسیون دوگانه جهت انتقال پهنای باند دو برابری در لینک‌های اریکسون. • اتصال Click-on اریکسون: نصب مستقیم و بدون واسطه رادیو به پشت آنتن (Direct Mount) جهت حذف افت سیگنال. • بهره (Gain) بهینه: قطر ۰.۶ متری ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

UHP Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
Direct Mount	Connection type
۳۶۰*۷۶۰*۷۶۰	Antenna Dimension
net: ۶.۵ kg	Weight
GHz ۴۰ - ۱۲.۷	Frequency Range
in ۱3GHz ۳۶.۲ & in ۴0GHz ۴۵.۸	Antenna Max Gain
Min ۶1dB Max ۶7dB	Front to Back Ratio
Aluminium - Iron and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰0/2۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification

مراجع استاندارد این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام تماس: ۰۲۱-۸۲۸۰۸۶۸۸ bamelo.co/nve-a06dxx-er

