


NVE-A06SXX-ER

bamelo.co/nve-a06sxx-er · Ericsson سری



• اتصال Direct Mount: طراحی اختصاصی جهت نصب مستقیم ODU های اریکسون و حذف افت کابل. • بهره (Gain) بالا: افزایش گین نسبت به مدل های کوچکتر (تا ۸.۴۵ dBi) برای لینک های پایدارتر. • رادوم پلی کربنات فشرده: ساختار صلب و مقاوم برای جلوگیری از تغییر شکل و افت سیگنال د...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

UHP Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
Direct Mount	Connection type
۴۳۰*۱۰۷۰*۱۰۷۰	Antenna Dimension
net: ۶.۵ kg	Weight
GHz ۴۰ - ۱۲.۷	Frequency Range
in ۱3Ghz ۳۶.۲ & in ۴0Ghz ۴۵.۸	Antenna Max Gain
Min ۶1dB Max ۶7dB	Front to Back Ratio
Aluminium - Iron and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰0/2۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification

مراجع استاندارد این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می کند؛ پیش از سفارش استعلام تماس: ۰۲۱-۸۲۸۰۸۶۸۸ bamelo.co/nve-a06sxx-er

