


NVE-A09DXX-ER

سری Ericsson · bamelo.co/nve-a09dxx-er



• ظرفیت انتقال دو برابری: طراحی بومی Dual Polarized برای برقراری لینک‌های ۲ پلاس (+۲) •
• اریکسون در فواصل طولانی. • اتصال Direct Mount اریکسون: نصب مستقیم ODU به پشت آنتن
بدون کابل واسط، جهت حذف افت سیگنال و افزایش پایداری (RSL). • بهره (Gain) استراتژیک:
دهانه ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

UHP Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
Direct Mount	Connection type
۴۳۰*۱۰۷۰*۱۰۷۰	Antenna Dimension
net: ۸.۵ kg	Weight
Ghz ۲۶.۵ - ۱۲	Frequency Range
in ۱2Ghz ۴۰.۱ & in ۲۶ Ghz ۴۶.۲	Antenna Max Gain
Min ۶۴ dB & Max ۷۰ dB	Front to Back Ratio
Aluminium - Iron and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰0/2۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification

مراجع استاندارد این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام
تماس: ۰۲۱-۸۲۸۰۸۶۸۸ bamelo.co/nve-a09dxx-er

