


NVE-A09SXX-ER

سری Ericsson · bamelo.co/nve-a09sxx-er



• اتصال Direct Mount: یکپارچگی کامل با ODUهای اریکسون برای حذف تلفات کابل. • گین بالا: ارائه بهره تا ۹.۴۰ dBi (در باند ۱۵ گیگاهرتز) برای غلبه بر مسافت‌های طولانی. • ساختار مکانیکی قدرتمند: تحمل نیروی باد محوری بیش از ۳۰۰۰ نیوتن و بقا در سرعت ۲۵۰ km/h. • رادوم...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

UHP Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
Direct Mount	Connection type
۴۳۰*۱۰۷۰*۱۰۷۰	Antenna Dimension
net: ۸.۵ kg	Weight
Ghz ۲۶.۵ - ۱۲	Frequency Range
in ۱3Ghz ۴۲.۱ & in ۲6Ghz ۴۷.۶	Antenna Max Gain
Min ۶1dB & Max ۶9dB	Front to Back Ratio
Aluminium - Iron and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰0/2۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۳۶ DN2-DN5	ETSI Specification

مراجع استاندارد این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام تماس: ۰۲۱-۸۲۸۰۸۶۸۸ bamelo.co/nve-a09sxx-er

