

پیچ آلن با سر نیم‌دنده 160×20

پیچ آلن · bamelco.co/pallen-n20160



استاندارد: DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · سایز: M2۰ × ۱۶۰ میلی‌متر · نوع رزوه: نیم‌دنده، گام درشت (Coarse) · طول رزوه: حدود ۷۴–۷۶ میلی‌متر · طول بخش صاف: حدود ۸۴–۸۶ میلی‌متر · قطر سر پیچ: ۳۰ میلی‌متر · ارتفاع سر پیچ: ۲۰ میلی‌متر · سایز آچار آلن: ۱۷ میلی‌متر · جنس: فولاد...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M2۰
گام رزوه‌ی درشت	۲.۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۶۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	۱۷ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	۳۰ میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	۲۰ میلی‌متر

مراجع استاندارد: DIN 912 · ISO 4762

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.