

پیچ آلن با سر نیم‌دنده 70x22

پیچ آلن · bamelo.co/pallen-n2270



پیچ آلن نیم‌دنده ۲۲×۷۰ با سر استوانه‌ای پیچ آلن نیم‌دنده ۲۲ در ۷۰ با سر استوانه‌ای یکی از اتصالات بسیار مقاوم و تخصصی برای پروژه‌های سنگین و باربر است.

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M۲۲
گام رزوه‌ی درشت	۲.۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۷۰ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد: DIN 912 · ISO 4762

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.