

پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10x10 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelo.co/pallen-t1010



سایز: قطر رزوه M10 و طول 10 میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام 1.5 میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN 912 / ISO 4762 · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن 5 میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: 8.8، 10.9، 12.9 برای...

قیمت · استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M10
گام رزوه‌ی درشت	1.5 میلی‌متر
استاندارد	DIN 912 / DIN EN ISO 4762
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	10 میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	8 میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام 8.8 و 10.9 و 12.9 و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	16 میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	10 میلی‌متر

مراجع استاندارد: ISO 4762 · DIN 912.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.