

پیچ آلن با سر استوانه‌ای 10x60 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelo.co/pallen-t1060



سایز: قطر رزوه M10 و طول ۶۰ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۱.۵ میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۸ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ برای...

قیمت · استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M10
گام رزوه‌ی درشت	۱.۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۶۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	۸ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	۱۶ میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	۱۰ میلی‌متر

مراجع استاندارد: ISO 4762 · DIN 912.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.