

پیچ آلن با سر استوانه‌ای 12x100 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelo.co/pallen-t12100



سایز: قطر رزوه M12 و طول ۱۰۰ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۱.۷۵ میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۱۰ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ ب...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M12
گام رزوه‌ی درشت	۱.۷۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۰۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	۱۰ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹ و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	۱۸ میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	۱۲ میلی‌متر

مراجع استاندارد: ISO 4762 · DIN 912.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.