

پیچ آلن با سر استوانه‌ای 14x90 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelco.co/pallen-t1490



سایز: قطر رزوه M14 و طول ۹۰ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۲.۰ میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN ۹۱۳ / ISO ۴۷۶۲ · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۱۰ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ ...

قیمت · استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M14
گام رزوه‌ی درشت	۲ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۳ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۹۰ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد: این محصول: ISO 4762 · DIN 912.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.