

پیچ آلن با سر استوانه‌ای 22x120 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelo.co/pallen-t22120



سایز: قطر رزوه M22 و طول ۱۲۰ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۲.۵ میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN 912 / ISO 4762 · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۱۹ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ بر...

قیمت · استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M22
گام رزوه‌ی درشت	۲.۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN 912 / DIN EN ISO 4762
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۲۰ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب

مراجع استاندارد: این محصول: DIN 912 · ISO 4762.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.