

پیچ آلن با سر استوانه‌ای 24x20 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelco.co/pallen-t2420



سایز: قطر رزوه M24 و طول ۲۰ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۳.۰ میلی‌متر) · استاندارد تولید:
DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۱۹ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی،
فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ برآ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M۲۰
گام رزوه‌ی درشت	۲.۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۲۴ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	۱۷ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	۳۰ میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	۲۰ میلی‌متر

مراجع استاندارد: این محصول: DIN 912 · ISO 4762.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.