

پیچ آلن سر استوانه‌ای M6×20 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelco.co/pallen-t620



قطر رزوه: M6 (۶ میلی‌متر) · طول پیچ: ۲۰ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک – گام ۱.۰ میلی‌متر · استاندارد تولید: DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · شکل گل پیچ: استوانه‌ای با حفره شش ضلعی داخلی · سایز آچار مورد نیاز: آچار آلن ۵ میلی‌متر · گریدهای مقاومتی: ۸.۸ – ۱۰.۹ – ۱۲.۹ (فولادی) ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م6	قطر رزوه
۱ میلی‌متر	گام رزوه‌ی درشت
DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۲۰ میلی‌متر	طول
۵ میلی‌متر	اندازه‌ی آچار آلن
فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
۱۰ میلی‌متر	قطر سر (حداکثر)
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج
۶ میلی‌متر	ارتفاع سر (حداکثر)

مراجع استاندارد: DIN 912 · ISO 4762.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.