

پیچ آلن سر استوانه‌ای 6x25 میلی‌متر تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelo.co/pallen-t625



نوع پیچ: آلن سر استوانه‌ای (Socket Head Cap Screw) · استاندارد: DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · سایز رزوه: M6 · طول پیچ: ۲۵ میلی‌متر · گام رزوه: ۱.۰ میلی‌متر · نوع رزوه: تمام‌دنده · آچارخور: ۵ میلی‌متر · ارتفاع گل پیچ (k): حدود ۶ میلی‌متر · قطر گل پیچ (dk): حدود ۱۰ میلی‌متر...

قیمت · استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M6
گام رزوه‌ی درشت	۱ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۲۵ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	۵ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	۱۰ میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	۶ میلی‌متر

مراجع استاندارد: DIN 912 · ISO 4762

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.