

پیچ آلن سر استوانه‌ای 6x40 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelco.co/pallen-t640



سایز: قطر رزوه M6 و طول ۴۰ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۱.۰ میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN ۹۱۳ / ISO ۴۷۶۲ · آچارخور: شش ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۵ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹ و ۱۲.۹ برای...

قیمت · استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M6
گام رزوه‌ی درشت	۱ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۳ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۴۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	۵ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	۱۰ میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	۶ میلی‌متر

مراجع استاندارد: ISO 4762 · DIN 912.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.