

پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8x10 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelco.co/pallen-t810



سایز: قطر رزوه M1۰ و طول ۸ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۱.۵ میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۲ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹ و ۱۲.۹ برای...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M۸
گام رزوه‌ی درشت	۱.۲۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	۶ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	۱۳ میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	۸ میلی‌متر

مراجع استاندارد این محصول: DIN 912 · ISO 4762.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.