

پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8x110 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelco.co/pallen-t8110



سایز: قطر رزوه M8 و طول ۱۱۰ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۱.۲۵ میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۶ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹، ۱۲.۹ برآ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

قطر رزوه	M8
گام رزوه‌ی درشت	۱.۲۵ میلی‌متر
استاندارد	DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲
نوع رزوه	متریک با گام درشت (حالت استاندارد)
طول	۱۱۰ میلی‌متر
اندازه‌ی آچار آلن	۶ میلی‌متر
جنس رایج	فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4
قطر سر (حداکثر)	۱۳ میلی‌متر
پوشش رایج	گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب
ارتفاع سر (حداکثر)	۸ میلی‌متر

مراجع استاندارد: ISO 4762 · DIN 912.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.