

## پیچ آلن با سر استوانه‌ای 8x35 تمام‌دنده

پیچ آلن · bamelco.co/pallen-t835



سایز: قطر رزوه M8 و طول ۳۵ میلی‌متر · نوع رزوه: متریک (گام ۱.۲۵ میلی‌متر) · استاندارد تولید: DIN ۹۱۲ / ISO ۴۷۶۲ · آچارخور: شش‌ضلعی داخلی (سایز آچار آلن ۶ میلی‌متر) · متریال: فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، استنلس استیل (A2 و A4) · گرید مقاومتی: ۸.۸، ۱۰.۹ و ۱۲.۹ برآ...

قیمت · استعلام تلفنی

## مشخصات فنی

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| M8                                                              | قطر رزوه           |
| ۱.۲۵ میلی‌متر                                                   | گام رزوه‌ی درشت    |
| DIN ۹۱۲ / DIN EN ISO ۴۷۶۲                                       | استاندارد          |
| متریک با گام درشت (حالت استاندارد)                              | نوع رزوه           |
| ۳۵ میلی‌متر                                                     | طول                |
| ۶ میلی‌متر                                                      | اندازه‌ی آچار آلن  |
| فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4 | جنس رایج           |
| ۱۳ میلی‌متر                                                     | قطر سر (حداکثر)    |
| گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب                      | پوشش رایج          |
| ۸ میلی‌متر                                                      | ارتفاع سر (حداکثر) |

مراجع استاندارد: ISO 4762 · DIN 912.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.