

پیچ سوکی 10x50

پیچ سوکی · کد کالا: PB-1320 · bamelo.co/pcountersunk-1050



قطر پیچ: ۱۰ میلی‌متر (M1۰) · طول پیچ: ۵۰ میلی‌متر · نوع گل پیچ: تخت (خزینه‌ای)، هم‌سطح با سطح اتصال · پایه مربعی ضدچرخش: نصب راحت از یک سمت، بدون نیاز به ابزار · نوع رزوه: تمام‌رزوه · گریدهای موجود: ۴.۶، ۵.۶، ۸.۸، سماتنه · پوشش‌ها: گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

میل۰	قطر رزوه
۱.۵ میلی‌متر	گام رزوه‌ی درشت
DIN ۷۹۹۱ / ISO ۱۰۶۴۲ (سر خزینه‌ای آلن)	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۵۰ میلی‌متر	طول
۸ میلی‌متر	اندازه‌ی آچار آلن
فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
۱۶ میلی‌متر	قطر سر (حداکثر)
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج
۱۰ میلی‌متر	ارتفاع سر (حداکثر)

مراجع استاندارد این محصول: DIN 7991 · ISO 10642.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.