

پیچ سوکی 12x50

پیچ سوکی · کد کالا: PB-1319 · bamelco.co/pcountersunk-1250



قطر پیچ: ۱۲ میلی‌متر (M1۲) · طول پیچ: ۵۰ میلی‌متر · نوع گل پیچ: تخت (خزینه‌ای)، هم‌سطح با قطعه · پایه چهارگوش ضدچرخش: نصب آسان و بدون چرخش · نوع رزوه: تمام‌رزوه · گریدهای موجود: ۴.۶، ۵.۶، ۸.۸، سم‌آنته · پوشش‌ها: گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، خودرنگ، سیاه · استا...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

م1۲	قطر رزوه
۱.۷۵ میلی‌متر	گام رزوه‌ی درشت
DIN ۷۹۹۱ / ISO ۱۰۶۴۲ (سر خزینه‌ای آلن)	استاندارد
متریک با گام درشت (حالت استاندارد)	نوع رزوه
۵۰ میلی‌متر	طول
۱۰ میلی‌متر	اندازه‌ی آچار آلن
فولاد؛ کلاس‌های استحکام ۸.۸ و ۱۰.۹ و ۱۲.۹، و نوع استنلس A2 و A4	جنس رایج
۱۸ میلی‌متر	قطر سر (حداکثر)
گالوانیزه، سیاه یا استنلس بسته به محیط نصب	پوشش رایج
۱۲ میلی‌متر	ارتفاع سر (حداکثر)

مراجع استاندارد این محصول: DIN 7991 · ISO 10642.

اعداد این برگه از پایگاه داده‌ی فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.