

PHASE-25ISO-6G-HP

bamelo.co/phase-25iso-6g-hp · 6G



• بُرد و گین: ۲۵dBi گین برای لینک‌های PTP کوتاه بُرد تا ۵ کیلومتر. • بهینه‌سازی فرکانسی: بهینه‌سازی ویژه برای دقیق‌ترین عملکرد در بازه فرکانسی ۵.۵ تا ۶.۵ گیگاهرتز. • ایزولاسیون (ISO-HP): عملکرد فوق‌العاده بالا در تفکیک سیگنال از نویز محیطی. • ابعاد فیزیکی: قطر...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۲.۷ kg	Weight
GHz ۶.۵ - ۵.۵	Frequency Range
۲۶dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-25ISO-6G-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۴۳۰*۴۳۰*۳۰۰	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

۲۵ dBi	Antenna Gain
۸° in ۵.۵ GHz	H/E Plane Beamwidth
in ۶۵۰0Mhz(۲۶.5dBi) & ۵۵۰0Mhz(۲۵.1dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۵	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.