

PHASE-25ISO-X-HP

bamelo.co/phase-25iso-x-hp · Series X



• بُرد و گین: ۲۵dBi گین برای لینک‌های PTP با ظرفیت بالا تا ۵ کیلومتر. • طراحی اختصاصی: Direct Mount برای رادیوهای Mimosa X Series (B5x و C5x). • مزیت کلیدی: حذف کامل کابل پیگتیل برای حداکثر SNR و کمترین افت سیگنال. • بازه فرکانسی: بهینه‌سازی شده برای ۴.۷ تا ۶.۰....

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۲.۷ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۷	Frequency Range
۲۶dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-25-ISO-X-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۴۳۰*۴۳۰*۳۰۰	Single Unit Dimension (mm)
I wist-ON	Connector Type

۲5dBi	Antenna Gain
in ۵.۵ GHz ۸°	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۲۶.4dBi) & ۴۷۰0Mhz(۲۴.4dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۵	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.