

## PHASE-27ISO-6G-HP

bamelo.co/phase-27iso-6g-hp · 6G



• بُرد و گین: ۲۷dBi گین برای لینک‌های PTP تا ۱۰ کیلومتر. • بازه فرکانسی: بهینه‌سازی شده برای ۵.۵ تا ۶.۵ گیگاهرتز (تخصصی باند 6GHz). • ایزولاسیون و کیفیت: عملکرد ISO-HP و تطبیق امپدانس عالی برای افزایش SNR. • پلاریزاسیون: دوگانه (عمودی و افقی) برای افزایش Throu ...

قیمت استعلام تلفنی

### مشخصات فنی

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Parabolic Solid Dish Antenna             | Antenna Type               |
| Vertical and Horizontal                  | Polarization               |
| net: ۳.۶ kg                              | Weight                     |
| GHz ۶.۵ - ۵.۵                            | Frequency Range            |
| ≥ ۲8dB                                   | Front to Back Ratio        |
| Aluminium alloy and UV Resistant polymer | Materials                  |
| ±۱۵°                                     | Mechanical Pan/Tilt        |
| km/h ۲۰0/2۵۰                             | Wind Resistance            |
| 4۰° C to +۸۰° C-                         | Operating Temperature      |
| EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5                       | ETSI Specification         |
| PHASE-27ISO-6G-HP                        | Product Model              |
| ۵۰Ω                                      | Impedance                  |
| (Typ) ۱.۴:۱ ≥                            | S.W.R in Bandwidth         |
| ۳۲۰*۵۳۰*۵۳۰                              | Single Unit Dimension (mm) |
| 2x RP - Female Ntype                     | Connector Type             |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| ۲۷ dBi                               | Antenna Gain        |
| ۶.۵° in ۵.5Ghz                       | H/E Plane Beamwidth |
| in ۴۵۰0Mhz(۲۸.5dBi) & ۵۵۰0Mhz(۲7dBi) | Max/Min Gain        |
| ۰.۲۵                                 | F/D Ratio           |
| Easy Mount Kit                       | Mounting Kit Style  |

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.