

PHASE-27ISO-WB-HP

bamelo.co/phase-27iso-wb-hp · WideBand (WB)



- گین و عملکرد: بهره ۲۷dBi برای لینک‌های پایدار تا ۱۰ کیلومتر. • بازه فرکانسی وسیع: پوشش گسترده ۴.۵ تا ۶.۴GHz (Wide Band) جهت انعطاف‌پذیری استراتژیک در انتخاب کانال. • ایزولاسیون برتر: نسبت Front to Back Ratio کوچکتر برابر ۲۸ دی‌بی برای کاهش حداکثری نویز و بهب...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۳.۲ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۵	Frequency Range
≥ ۲۸dB	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-27ISO-WB-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۳۲۰*۵۳۰*۵۳۰	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

۲۷ dBi	Antenna Gain
in ۵.5Ghz ۶.۵°	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۲۸.3dBi) & ۴۵۰0Mhz(۲۵.8dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۵	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.