

PHASE-27ISO-X-HP

bamelo.co/phase-27iso-x-hp · Series X



• گین و بُرد: ۲۷dBi گین برای لینک‌های PTP پایدار تا ۱۰ کیلومتر. • طراحی اختصاصی: کانکتور Twist-ON برای رادیوهای Mimosa X Series. • مزیت کلیدی: حذف کامل پیگتیل برای حداکثر SNR و کمترین افت سیگنال. • بازه فرکانسی: بهینه‌سازی شده برای ۴.۷ تا ۶.۴ گیگاهرتز. • عملکرد...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۳.۶ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۷	Frequency Range
≥ ۲۸dB	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-27ISO-X-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۳۲۰*۵۳۰*۵۳۰	Single Unit Dimension (mm)
Twist-ON	Connector Type

۲۷ dBi	Antenna Gain
in ۵.5Ghz ۶.۵°	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۲۸.3dBi) & ۴۷۰0Mhz(۲۶.1dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۵	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.