

PHASE-30-6G-NP

bamelo.co/phase-30-6g-np · 6G



• بُرد و گین: ۳۰dBi گین برای لینک‌های PTP پایدار تا ۲۰ کیلومتر. • بازه فرکانسی: پشتیبانی از دو باند ۵ و ۶ گیگاهرتز برای انعطاف‌پذیری کاری. • ابعاد فیزیکی: قطر ۶۵ سانتی‌متر. • مقاومت ساختاری: بدنه آلایژ آلومینیوم و پایه با پوشش محافظ Geomet (ضد زنگ‌زدگی). • نصب...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۴.۹ kg	Weight
GHz ۶.۵ - ۵.۵	Frequency Range
$\geq 30\text{dB}$	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
$\pm 15^\circ$	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-30-6G-NP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ $\geq$	S.W.R in Bandwidth
۳۸۰*۶۵۰*۶۵۰	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

۳۰ dBi	Antenna Gain
۶.۵° in ۵.5Ghz	H/E Plane Beamwidth
۳۱.4dBi) & ۵۵۰0Mhz(۳0dBi) in ۶۵۰0Mhz	Max/Min Gain
۰.۳۶	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.