

## PHASE-30-WB-NP

bamelo.co/phase-30-wb-np · WideBand (WB)



• بهره بالا: ۳۰dBi، ایده آل برای لینک های نقطه به نقطه PTP تا ۲۰ کیلومتر. • طیف وسیع: پشتیبانی از باند عریض فرکانسی ۴.۵ تا ۶.۵ گیگاهرتز. • ابعاد استاندارد: قطر ۶۵ سانتی متری، تعادل مناسب بین گین و سهولت نصب. • مقاومت بالا: پایه با پوشش محافظتی Geomet، مقاوم...

قیمت استعلام تلفنی

### مشخصات فنی

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Parabolic Solid Dish Antenna             | Antenna Type               |
| Vertical and Horizontal                  | Polarization               |
| net: ۴.۹ kg                              | Weight                     |
| GHz ۶.۴ - ۴.۵                            | Frequency Range            |
| ≥ ۳۰dB                                   | Front to Back Ratio        |
| Aluminium alloy and UV Resistant polymer | Materials                  |
| ±۱۵°                                     | Mechanical Pan/Tilt        |
| km/h ۲۰۰/۲۵۰                             | Wind Resistance            |
| 4۰°C to +۸۰°C-                           | Operating Temperature      |
| EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5                       | ETSI Specification         |
| PHASE-30-WB-NP                           | Product Model              |
| ۵۰Ω                                      | Impedance                  |
| ۱.۵:۱ ≥                                  | S.W.R in Bandwidth         |
| ۳۸۰*۶۵۰*۶۵۰                              | Single Unit Dimension (mm) |
| 2x RP - Female Ntype                     | Connector Type             |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| ۳۰ dBi                                 | Antenna Gain        |
| ۵° in ۵.5Ghz                           | H/E Plane Beamwidth |
| in ۶۴۰0Mhz(۳۱.3dBi) & ۴۵۰0Mhz(۲۷.5dBi) | Max/Min Gain        |
| ۰.۳۶                                   | F/D Ratio           |
| Easy Mount Kit                         | Mounting Kit Style  |

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.  
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.