

PHASE-30-X-NP

bamelo.co/phase-30-x-np · Series X



• گین و بُرد: ۳۰dBi گین برای لینک‌های PTP متوسط تا حداکثر ۲۰ کیلومتر. • طراحی اختصاصی: اتصال مستقیم (Direct Mount) با کانکتور Twist-On برای رادیوهای Mimosa X Series. • مزیت کلیدی: حذف کامل پیگتیل برای کمترین افت سیگنال و پایداری بالاتر. • بازه فرکانسی: عملکرد ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۴.۸ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۷	Frequency Range
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-30-X-NP	Product Model
Twist-ON	Connector Type
in ۶۴۰۰Mhz(۳۱.3dBi) & ۴۷۰۰Mhz(۲۸.2dBi)	Max/Min Gain
۰.۳۶	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام تماس: ۰۲۱-۸۲۸۰۸۶۸۸ bamelo.co/phase-30-x-np

