

PHASE-30ISO-6G-HP

bamelo.co/phase-30iso-6g-hp · 6G



• بُرد و گین: ۳۰dBi گین برای لینک‌های PTP تا ۲۰ کیلومتر. • ایزولاسیون فعال: فناوری ISO-HP
• برای تفکیک لوب‌های فرعی و افزایش SNR در محیط‌های پرنویز. • باند فرکانسی: تخصصی برای ۵
گیگاهرتز و ۶ گیگاهرتز. • دوام و مقاومت: بدنه آلومینیوم و پایه با پوشش محافظ ...Ge

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۵.۵ kg	Weight
GHz ۶.۵ - ۵.۵	Frequency Range
≥ ۳۰dB	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-30ISO-6G-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۶۷۰*۶۷۰*۳۳۵	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

Antenna Gain	۳۰ dBi
H/E Plane Beamwidth	in ۵.5Ghz ۶.۵°
Max/Min Gain	in ۶۵۰0Mhz(۳۱.4dBi) & ۵۵۰0Mhz(۳0dBi)
F/D Ratio	۰.۲۵
Mounting Kit Style	Easy Mount Kit

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.