

PHASE-30ISO-WB-HP

bamelo.co/phase-30iso-wb-hp · WideBand (WB)



- گین بالا برای بُرد متوسط: ۳۰dBi گین برای لینک‌های PTP پایدار تا ۲۰ کیلومتر. • بازه فرکانسی عریض (WB): پشتیبانی از گستره فرکانسی ۴، ۵ و ۶ گیگاهرتز برای فرار استراتژیک از نویز. • ایزولاسیون برتر (ISO-HP): عملکرد فوق‌العاده بالا در محیط‌های پر نویز به واسطه طراحی...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۵.۴ kg	Weight
≥ ۳۰dB	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-30ISO-WB-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۳۸۰*۶۵۰*۶۵۰	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type
۳۰ dBi	Antenna Gain

in ۵.5Ghz ۵°	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۳۱.3dBi) & ۴۵۰0Mhz(۲۹.2dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۵	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.