

PHASE-30ISO-X-HP

bamelo.co/phase-30iso-x-hp · Series X



• گین و بُرد: ۳۰dBi برای لینک‌های PTP پایدار تا حداکثر ۲۰ کیلومتر. • طراحی اختصاصی:
اتصال مستقیم (Direct Mount) با کانکتور Twist-On برای رادیوهای Mimosa X Series. • مزیت
کلیدی: ایزولاسیون فعال (ISO-HP) با نسبت Front to Back ۴۰dB برای عملکرد بالا در محیط‌ها...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۵.۴ kg	Weight
۴۰dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-30-ISO-X-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۶۷۰*۶۷۰*۳۳۵	Single Unit Dimension (mm)
Twist-ON	Connector Type
۳۰dBi	Antenna Gain

in ۵.۵ GHz ۴.۸°	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۳۱.3dBi) & ۴۷۰0Mhz(۲۸.2dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۵	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.