

PHASE-32-6G-NP

bamelo.co/phase-32-6g-np · 6G



• بُرد و گین: ۳۲dBi گین برای لینک‌های PTP پایدار تا ۳۰ کیلومتر. • باند فرکانسی: پشتیبانی از دو باند ۵ و ۶ گیگاهرتز برای عملکرد متمرکز. • مقاومت در برابر باد: رفلکتور ۸۹ سانتی‌متری پانچ (مشبک) برای حفظ تیون در برابر باد. • پایداری ساختاری: بدنه آلایژ آلومینیوم ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۸.۵ kg	Weight
GHz ۶.۵ - ۵.۵	Frequency Range
۴۰dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-32-6G-NP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۸۹۰*۸۹۰*۵۰۸	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

Antenna Gain	۳۲ dBi
H/E Plane Beamwidth	۳.۸ in ۵.5Ghz
Max/Min Gain	in ۶۵۰0Mhz(۳۳.5dBi) & ۵۵۰0Mhz(۳2dBi)
F/D Ratio	۰.۳۶
Mounting Kit Style	Easy Mount Kit

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.