

PHASE-32-WB-NP

bamelo.co/phase-32-wb-np · WideBand (WB)



- گین قدرت مند ۳۲dBi: بسته به باند فرکانسی انتخابی افزایش تا ۳۳.۴ دبی، پوشش مسافت تا ۳۰ کیلومتر.
- طیف فوق گسترده: باند عریض فرکانسی ۴.۵ تا ۶.۴ گیگاهرتز برای فرار از محیط‌های پرنویز.
- ایزولاسیون بی‌رقیب: نسبت Front to Back Ratio بیشتر و برابر ۴۰dB برای حذف ح...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۸.۵ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۵	Frequency Range
۴۰dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-32-WB-NP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۴۲۰*۸۹۵*۸۹۵	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

۳۲ dBi	Antenna Gain
۳.۶° in ۵.۵ GHz	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۳۳.4dBi) & ۴۵۰0Mhz(۳۰.3dBi)	Max/Min Gain
۰.۳۶	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.