

PHASE-32-X-NP

bamelo.co/phase-32-x-np · Series X



- گین و بُرد: ۳۲dBi گین برای لینک‌های PTP طولانی با قابلیت حفظ QoS. • طراحی اختصاصی:
- اتصال مستقیم (Direct Mount) با کانکتور Twist-ON برای رادیوهای Mimosa X Series.
- رفلکتور: ۸۹ سانتی‌متر مشبک (Punched Parabolic Dish) برای کاهش بار باد و استحکام. • ایزولاسیون: ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۸.۳ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۷	Frequency Range
۴۲dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-32-X-NP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۸۹۰*۸۹۰*۵۰۸	Single Unit Dimension (mm)
Twist-ON	Connector Type

۳2dBi	Antenna Gain
in ۵.۵ GHz ۳.۶°	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۳۳.4dBi) & ۴۷۰0Mhz(۳۰.7dBi)	Max/Min Gain
۰.۳۶	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.