

PHASE-32ISO-6G-HP

bamelo.co/phase-32iso-6g-hp · 6G



- بُرد و گین: گین ۳۲dBi (حداکثر ۳۳.۶dBi) برای لینک‌های PTP طولانی در محیط‌های چالش‌برانگیز. • بازه فرکانسی: بهینه‌سازی شده برای ۵.۵ تا ۶.۵ گیگاهرتز (تخصصی باند ۶GHz).
- ایزولاسیون فعال: فناوری ISO-HP، کاهش لوب‌های فرعی و کاهش نویز برای بهبود SNR. • ردوم: پوشش ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۱۱ kg	Weight
GHz ۶.۵ - ۵.۵	Frequency Range
۴۰dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-32ISO-6G-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۴۲۰*۸۹۵*۸۹۵	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

Antenna Gain	۳۲ dBi
H/E Plane Beamwidth	۳.۸ in ۵.5Ghz
Max/Min Gain	in ۶۵۰0Mhz(۳۳.6dBi) & ۵۵۰0Mhz(۳۲.1dBi)
F/D Ratio	۰.۲۵
Mounting Kit Style	Easy Mount Kit

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.