

## PHASE-32ISO-WB-HP

bamelo.co/phase-32iso-wb-hp · WideBand (WB)



• بُرد و گین: گین ۳۲dBi برای لینک‌های PTP پایدار تا ۳۰ کیلومتر. • باند عریض (WB): پوشش فرکانسی گسترده ۴.۵ تا ۶.۵ گیگاهرتز. • ایزولاسیون بالا (ISO-HP): عملکرد فوق‌العاده در محیط‌های پر نویز با بهینه‌سازی عمق رفلکتور. • ابعاد فیزیکی: قطر ۸۹.۵ سانتی‌متری برای دستی...

قیمت استعلام تلفنی

### مشخصات فنی

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Parabolic Solid Dish Antenna             | Antenna Type               |
| Vertical and Horizontal                  | Polarization               |
| net: ۱۱ kg                               | Weight                     |
| GHz ۶.۴ - ۴.۵                            | Frequency Range            |
| ۴۰dB ≤                                   | Front to Back Ratio        |
| Aluminium alloy and UV Resistant polymer | Materials                  |
| ±۱۵°                                     | Mechanical Pan/Tilt        |
| km/h ۲۰۰/۲۵۰                             | Wind Resistance            |
| 4۰°C to +۸۰°C-                           | Operating Temperature      |
| EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5                       | ETSI Specification         |
| PHASE-32ISO-WB-HP                        | Product Model              |
| ۵۰Ω                                      | Impedance                  |
| (Typ) ۱.۴:۱ ≥                            | S.W.R in Bandwidth         |
| ۵۰۸*۸۹۰*۸۹۰                              | Single Unit Dimension (mm) |
| 2x RP - Female Ntype                     | Connector Type             |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Antenna Gain        | ۳۲ dBi                                 |
| H/E Plane Beamwidth | ۳.۶° in ۵.۵ GHz                        |
| Max/Min Gain        | in ۶۴۰0Mhz(۳۳.5dBi) & ۴۵۰0Mhz(۳۰.3dBi) |
| F/D Ratio           | ۰.۲۵                                   |
| Mounting Kit Style  | Easy Mount Kit                         |

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.  
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.