

PHASE-34-WB-NP

bamelo.co/phase-34-wb-np · WideBand (WB)



- گین و بُرد: گین ۳۴dBi برای لینک‌های PTP با بُرد بالا تا ۴۰ کیلومتر. • باند عریض (WB): پوشش ۴.۵ تا ۶.۴ گیگاهرتز (شامل ۴، ۵ و ۶ گیگاهرتز). • حذف نویز قوی: نسبت Front to Back $\geq 42\text{dB}$ برای کیفیت سیگنال برتر (SNR). • پلاریزاسیون: دوگانه (عمودی و افقی) برای افزایش...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۱۰.۵ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۵	Frequency Range
$\leq 42\text{dB}$	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
$\pm 15^\circ$	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰0/2۵۰	Wind Resistance
40°C to $+80^\circ\text{C}$	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-34-WB-NP	Product Model
50Ω	Impedance
$\geq 1.4:1$ (Typ)	S.W.R in Bandwidth
۵۲۵*۱۰۵۰*۱۰۵۰	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

Antenna Gain	۳۴ dBi
H/E Plane Beamwidth	۳.۱° in ۵.۵ GHz
Max/Min Gain	in ۶۴۰0Mhz(۳۵.3dBi) & ۴۵۰0Mhz(۳۱.8dBi)
F/D Ratio	۰.۳۶
Mounting Kit Style	Easy Mount Kit

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.