

PHASE-34-X-NP

bamelo.co/phase-34-x-np · Series X



• گین و بُرد: ۳۴dBi گین برای لینک‌های PTP پایدار تا حداکثر ۴۰ کیلومتر. • طراحی اختصاصی:
اتصال مستقیم Twist-ON برای رادیوهای Mimosa X Series و حذف پیگتیل. • رفلکتور: ۱۰۵
سانتی‌متر مشبک (Mesh) برای کاهش بار باد و پایداری مکانیکی بالا. • ایزولاسیون: نسبت Front
...to

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۱۰.۳ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۷	Frequency Range
۴۴dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-34-X-NP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۱۰۲۰*۱۰۲۰*۴۷۲	Single Unit Dimension (mm)
Twist-ON	Connector Type

Antenna Gain	۳۴ dBi
H/E Plane Beamwidth	۳.۱° in ۵.۵ GHz
Max/Min Gain	in ۶۴۰0Mhz(۳۵.3dBi) & ۴۷۰0Mhz(۳۲.1dBi)
F/D Ratio	۰.۳۶
Mounting Kit Style	Easy Mount Kit

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.