


## PHASE-34ISO-6G-HP

bamelo.co/phase-34iso-6g-hp · 6G



• بُرد و گین: ۳۴dBi گین (حداکثر ۳۵.۴dBi) برای لینک‌های PTP تا ۴۰ کیلومتر. • بازه فرکانسی: تخصیصی برای ۵.۵ تا ۶.۵ گیگاهرتز. • ایزولاسیون فعال: فناوری ISO-HP با  $F/B \text{ Ratio} > 42\text{dB}$  برای کاهش نویز در محیط‌های آلوده. • مقاومت در برابر باد: مقاومت تا ۲۵۰ کیلومتر بر سا...

قیمت استعلام تلفنی

### مشخصات فنی

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Parabolic Solid Dish Antenna             | Antenna Type               |
| Vertical and Horizontal                  | Polarization               |
| net: ۱۲ kg                               | Weight                     |
| GHz ۶.۵ - ۵.۵                            | Frequency Range            |
| ۴۲dB ≤                                   | Front to Back Ratio        |
| Aluminium alloy and UV Resistant polymer | Materials                  |
| ±۱۵°                                     | Mechanical Pan/Tilt        |
| km/h ۲۰۰/۲۵۰                             | Wind Resistance            |
| 4۰°C to +۸۰°C-                           | Operating Temperature      |
| EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5                       | ETSI Specification         |
| PHASE-34ISO-6G-HP                        | Product Model              |
| ۵۰Ω                                      | Impedance                  |
| (Typ) ۱.۴:۱ ≥                            | S.W.R in Bandwidth         |
| ۱۰۲۰*۱۰۲۰*۴۷۲                            | Single Unit Dimension (mm) |
| 2x RP - Female Ntype                     | Connector Type             |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Antenna Gain        | ۳۴ dBi                                 |
| H/E Plane Beamwidth | ۳.۳° in ۵.5Ghz                         |
| Max/Min Gain        | in ۴۵۰0Mhz(۳۵.4dBi) & ۵۵۰0Mhz(۳۴.3dBi) |
| F/D Ratio           | ۰.۲۲                                   |
| Mounting Kit Style  | Easy Mount Kit                         |

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.  
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.