

PHASE-34ISO-WB-HP

bamelo.co/phase-34iso-wb-hp · WideBand (WB)



• گین و بُرد: ۳۴dBi گین برای لینک‌های PTP پایدار تا ۴۰ کیلومتر. • باند عریض (WB): پوشش ۴.۵ تا ۶.۴ گیگاهرتز (سه باند ۴، ۵ و ۶GHz) برای حداکثر انعطاف. • ایزولاسیون بالا (ISO-HP): قابلیت تفکیک سیگنال و حذف نویز با $F/B \text{ Ratio} \geq 42\text{dB}$. • حفاظت جوی: مجهز به ردوم پلی‌کرب...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۱۱.۲ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۵	Frequency Range
۴۲dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-34ISO-WB-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۱۰۲۰*۱۰۲۰*۴۷۲	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

Antenna Gain	۳۴ dBi
H/E Plane Beamwidth	۳.۱° in ۵.۵ GHz
Max/Min Gain	in ۶۴۰0Mhz(۳۵.3dBi) & ۴۵۰0Mhz(۳۱.8dBi)
F/D Ratio	۰.۲۲
Mounting Kit Style	Easy Mount Kit

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.