

PHASE-34ISO-X-HP

bamelo.co/phase-34iso-x-hp · Series X



- گین و بُرد: ۳۴dBi گین برای لینک‌های PTP پرطرفیت تا ۴۰ کیلومتر. • طراحی اختصاصی: اتصال مستقیم (Direct Mount) با مبدل Twist-ON برای رادیوهای Mimosa X Series. • ایزولاسیون: فناوری ISO-HP با نسبت Front to Back بزرگتر و مساوی ۴۴dB برای بالاترین خلوص سیگنال. • حفا...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۱۲ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۷	Frequency Range
۴۴dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-34-ISO-X-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۱۰۲۰*۱۰۲۰*۴۷۲	Single Unit Dimension (mm)
Twist-ON	Connector Type

۳4dBi	Antenna Gain
in ۵.۵ GHz ۳.۱°	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۳۵.3dBi) & ۴۷۰0Mhz(۳۲.7dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۲	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.