

PHASE-36ISO-6G-HP

bamelo.co/phase-36iso-6g-hp · 6G



• بُرد و گین: ۳۶dBi گین (حداکثر ۳۷.۵dBi) برای لینک‌های PTP فوق دوربرد. • بازه فرکانسی: تخصیصی برای ۵.۵ تا ۶.۵ گیگاهرتز. • ایزولاسیون فعال: فناوری ISO-HP با نسبت F/B ۴۴dB برای بالاترین SNR در محیط‌های آلوده. • مقاومت در برابر باد: حفظ تیون اولیه در باد ۲۵۰km/h...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۱۵.۲ kg	Weight
GHz ۶.۵ - ۵.۵	Frequency Range
≥ ۴۶dB	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-36ISO-6G-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۴۷۰*۱۲۵۰*۱۲۵۰	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

۳۶ dBi	Antenna Gain
in ۵.۵ ۲.۷°	H/E Plane Beamwidth
in ۶۵۰0Mhz(۳۷.5dBi) & ۵۵۰0Mhz(۳6dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۵	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.