

PHASE-36ISO-WB-HP

bamelo.co/phase-36iso-wb-hp · WideBand (WB)



• بُرد فوق دوربرد: گین ۳۶dBi برای لینک‌های PTP تا ۶۰ کیلومتر. • ایزولاسیون برتر (ISO-HP):
قابلیت تفکیک سیگنال و حذف نویز با $F/B \text{ Ratio} \geq 44\text{dB}$. • باند عریض (WB): پوشش ۴.۵ تا ۶.۴
گیگاهرتز (سه باند ۴، ۵ و ۶GHz) برای حداکثر انعطاف. • پایداری ساختاری: قطر ۱۲۰ سانتی...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۱۵.۳ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۵	Frequency Range
۴۴dB ≤	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-36ISO-WB-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۴۷۰*۱۲۵۰*۱۲۵۰	Single Unit Dimension (mm)
2x RP - Female Ntype	Connector Type

۳۶ dBi	Antenna Gain
۲.۶° in ۵.۵ Ghz	H/E Plane Beamwidth
in ۶۴۰0Mhz(۳۷.3dBi) & ۱۵۰0Mhz(۳۳.3dBi)	Max/Min Gain
۰.۲۵	F/D Ratio
Easy Mount Kit	Mounting Kit Style

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.
اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.