

PHASE-36ISO-X-HP

bamelo.co/phase-36iso-x-hp · Series X



گین و بُرد: ۳۶dBi گین برای لینک‌های PTP فوق دوربرد تا +۴۰ کیلومتر. طراحی اختصاصی: اتصال مستقیم (Direct Mount) با کانکتور Twist-ON برای رادیوهای Mimosa X Series. ایزولاسیون: فناوری ISO-HP با نسبت Front to Back بزرگتر و مساوی ۴۶dB برای بهترین خلوص سیگنال. حفاظت ...

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
net: ۱۵.۱ kg	Weight
GHz ۶.۴ - ۴.۷	Frequency Range
≥ ۴۶dB	Front to Back Ratio
Aluminium alloy and UV Resistant polymer	Materials
±۱۵°	Mechanical Pan/Tilt
km/h ۲۰۰/۲۵۰	Wind Resistance
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
EN ۳۰۲ ۳۲۶ DN2-DN5	ETSI Specification
PHASE-36ISO-X-HP	Product Model
۵۰Ω	Impedance
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۴۷۰*۱۲۵۰*۱۲۵۰	Single Unit Dimension (mm)
Twist-ON	Connector Type

Antenna Gain	۳۶ dBi
H/E Plane Beamwidth	۲.۶° in ۵.۵ Ghz
Max/Min Gain	in ۶۴۰0Mhz(۳۷.3dBi) & ۴۷۰0Mhz(۳5dBi)
F/D Ratio	۰.۲۵
Mounting Kit Style	Easy Mount Kit

مراجع استاندارد ی این محصول: EN 302.

اعداد این برگه از پایگاه داده فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.